

Serie | 4

DIB97IM50
Insel-Haube 90 cm



Sonderzubehör

DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts,
DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten,
DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm, DHZ1251
Montageturmverlängerung 500 mm, DHZ1253
Montageturmverlängerung 1000 mm, DHZ1256
Kaminverlängerung 1600 mm, DHZ5346 Aktivfilter
(Ersatzbedarf), DHZ5385 Starterset für Umluftbetrieb, DSZ5201
CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf), DSZ6230 CleanAir - Modul,
DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar, HEZG9AS00S
Adapter

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre
Kochinsel durch flexible Deckenmontage

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 754 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **TouchSelect Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **Besonders leise:** beste Abzugsleistung bei geringem Geräusch.

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	
CE, EAC-Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE	
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	691-871/691-991
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	53
Nettogewicht (kg) :	30.957
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	438
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	423
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	339
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	754
Anzahl der Lampen (Stck) :	4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	57
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
GeruchsfILTER :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Sonderzubehör :	DHZ1231, DHZ1241, DHZ1246, DHZ1251, DHZ1253, DHZ1256, DHZ5346, DHZ5385, DSZ5201, DSZ6230, DZZ0XX0P0, HEZG9AS00S
Art der Lampen :	LED
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	256
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Insel
Gehäusematerial :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	
CE, EAC-Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE	
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	33.07 x 24.01 x 40.94
Nettogewicht (lbs) :	68
Bruttogewicht (lbs) :	88
Lage des Gebläses :	Motor im Kamin
Rückstauklappe :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	744-1044 x 898 x 600
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	840 x 610 x 1040
Nettogewicht (kg) :	30.957
Bruttogewicht (kg) :	40.0



Serie | 4 Dunstabzüge

DIB97IM50

Insel-Haube 90 cm

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 438 m³/h Intensivstufe 754 m³/h
- Energieeffizienter Kondensatormotor

Bedienung

- Elektronische Steuerung
- Touch Control (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Design

- Box-Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 425 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Umwelt und Sicherheit
- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 73.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB*

Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Anschlusswert: 256 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie | 4 Dunstabzüge

DIB97IM50

Insel-Haube 90 cm

