

Sika Boom® Cleaner

Reiniger für Sika Boom® G Dispenser

Beschreibung Sika Boom® Cleaner ist ein Lösungsmittel zur Reinigung von nicht ausgehärteten PU-Schaum-Rückständen.

Anwendung

- Sika Boom® Cleaner eignet sich als Reiniger für den Sika Boom® G Dispenser oder als genereller Reiniger für nicht ausgehärtete PU-Schaum-Rückstände auf verschiedenen Untergründen und Werkzeugen.
- Sika Boom® Cleaner kann auch als Fettentferner eingesetzt werden.

Vorteile

- Hervorragender PU-Schaum-Reiniger (1K und 2K)
- Im Deckel mitgelieferter Sprühkopf für präzise Reinigungsanwendung
- Kann als Dispenser- und allgemeiner PU-Schaum-Reiniger eingesetzt werden
- Erhöht die Lebensdauer vom Sika Boom® G Dispenser

Produktdaten

Art

Farbton Transparent, farblos

Lieferform Dosen à: 500 ml
Karton à: 12 Dosen

Lagerung

Lagerbedingungen / Haltbarkeit Im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Lagertemperatur zwischen +18 °C und +20 °C: 24 Monate ab Produktionsdatum. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Die Spraydosen müssen in Senkrechtstellung gelagert werden!

Angebrochene Gebinde sind innerhalb von 4 Wochen aufzubrauchen.

Technische Daten

Chemische Basis Lösungsmittelbasierter Reiniger, Treibmittelbasis ist Butan/Propan

Dichte 0.71 kg/l (+20 °C)



Verarbeitungshinweise

Verbrauch Mit einer Dose Sika Boom® Cleaner kann der Sika Boom® G Dispenser bei normaler Verschmutzung ca. 15-mal gereinigt werden.

Verarbeitungsanweisung

Verarbeitungsmethode **Sika Boom® Cleaner als Spray mit aufgesetztem Sprühkopf**
Feuchten Schaum direkt besprühen und gelösten Schaum mit sauberem Tuch abwischen.

Sika Boom® Cleaner zum Durchspülen vom Sika Boom® G Dispenser
Nach Entfernung von ausgehärteten Schaumresten im Adapter Sika Boom® Cleaner zügig auf den Sika Boom® G Dispenser aufschrauben und einige Male den Abzugshebel betätigen. Reiniger gegebenenfalls etwas einwirken lassen. Sika Boom® Cleaner kann zur Lagerung auf der Pistole verbleiben. Soll die Pistole ohne Dose gelagert werden, empfiehlt es sich, den Reinigungsvorgang mehrfach zu wiederholen.

Verarbeitungstemperatur Min. +5 °C, max. +30 °C

Wichtige Hinweise Sika Boom® Cleaner kann empfindliche Oberflächen anlösen oder verfärben. Es empfiehlt sich daher vor der ersten Anwendung die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle zu prüfen.

Ausgehärteter Schaum kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Behälter steht unter Druck.

Vor direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen von über +50 °C schützen (Explosionsgefahr!).

Auch nach Gebrauch Spraydose nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Ohne ausreichende Lüftung Bildung von explosionsfähiger Gemische möglich.

Nicht in geschlossenen Räumen verwenden.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Technischer Berater gerne zur Verfügung.

Messwerte

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

Länderspezifische Daten

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Schweiz AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Wichtig: Hochentzündlich, nur bei guter Belüftung verwenden!
Unbedingt Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitshinweise auf der Dose beachten.

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch.

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.



Sika Schweiz AG
Postfach
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich

Tel. 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch

