

ELEKTRO STANDSPEICHER DRUCKFEST

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode,

Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung

Kessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt

Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel weiß (RAL 9016)

Werkseitig eingebaute Elektro-Einbauheizung mit Schutzstromableitwiderstand,

universell umklemmbare Aufheizleistungen,

Entleerung über Kaltwasserrohr

stufenlos einstellbarer Temperaturregler von 40°C bis 85°C

65°C Energiesparstellung

allpoliger Sicherheitstemperaturbegrenzer

Frostschutzstellung

Thermometer montiert

Nenninhalt: 400 l

Anschlussleistung umklemmbar: 8,00 / 5,00 / 4,00 kW

Aufheizzeit: 4 / 6 / 8 h

Anschlussspannung: 3~400 V

Betriebsdruck: max. 6 bar

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D): 1835 x Ø 680 mm

Kippmaß: 1930 mm

Kalt- und Warmwasseranschluss: G 1"

Zirkulationsanschluss: G 1"

Flanschdurchmesser/Einbautiefe: Ø 180/ 540 mm

Gewicht inkl. Verpackung: 150 kg

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach DIN 44532: 2,3 kWh / 24 h

Type: **VS 400 EU**

Art.Nr.: A 217 40

Stand 07.10.2011 *Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten