


Starke Verbindung. Kluge Technik.

Technisches Datenblatt

Winkelprofil Nr. 160, 24,5 x 10 mm



Winkelprofile sind ideal geeignet als kleiner Treppenwinkel, als Türschwelleprofil oder als Abschluss an Podesten. Sie schützen die Kanten des Bodenbelags dauerhaft.

- > Aluminium.
- > Selbstklebend.
- > Ideal geeignet als Treppenwinkel, als Türschwelleprofil, als Abschluss an Podesten etc.

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
 Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)
 Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)
 Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)
 Dekorfolie: optional (Holzdekore)

Klebstoff
 Schmelzhaftklebstoff (synthetische Kautschukbasis)
 Viskosität: 10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)
 (Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)
 FDA Status: gemäß § 175.105 Adhesives
 Transportschutz: abgedeckt mit Silikonpapier

Geeignet für:

Designbeläge / LVT, Elastische Bodenbeläge, Textile Bodenbeläge, Laminat / Multilayer

Montageart:

kleben

Längen:

300 / 270 / 100 / 90 cm

Farbauswahl:

gold / sahara / silber / bronze / Edelstahl matt / Edelstahl gebürstet

Dekorauswahl:

Buche / Eiche dunkel / Eiche hell / Ahorn / Nussbaum