# Rostschutzgrundierung Top Nox WS 65

WS 65 ist eine schnelltrocknende Rostschutzgrundierung auf Zinkphosphat-Basis mit hervorragenden Rostschutzeigen-schaften. Die speziellen Bindemittel sorgen für ein gutes Eindringen in Roststrukturen. Aktive Pigmente sorgen für einen langlebigen Rostschutz im Innen- und Außenbereich. Nach vollständiger Trocknung (ca. 24 Std.) mit div. Farben und Lacken überlackierbar.

**Eigenschaften:**
- glatte, porenfreie Oberfläche
- schnell trocknend
- überlackierbar mit div. Farbsystemen
- Temperaturbeständigkeit bis +130 °C

**Anwendung:**
Alle Flächen müssen trocken und frei von Verunreinigungen wie Fett, Öl und Staub sein. Dose nach hörbarem Anschlag der Mischkugel noch ca. 3 Minuten intensiv weiter schütteln. Im Abstand von ca. 15-20 cm in mehreren Kreuzgängen auftragen.

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Farbe: | rotbraun |
| Aushärtung: | bei 20 °C, nach ca. 15 Minuten staubtrocken, nach 25 Minuten grifffest. |
| Weiterverarbeitung: | Überlackierbar mit diversen Lacken und Farben – jeweils Eigenprüfung erforderlich. |

**Lagerfähig:**
24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +35 °C

**Verpackung:**
Rostschutzgrundierung ist in 400 ml Aerosoldosen lieferbar. VPE = 12 Stück
Artikel-Nummer: 0316700650400

Technische Aerosole
Bremsenreiniger
Sprühfett
Fettspray
Trockenschmiermittel
Aluminium-Spray
Zink-Spray
etc...
WEKEM®
professionelle
INDUSTRIEPRODUKTE

Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.