

Technisches Merkblatt



HORNBACH Anti-Rutsch-Zusatz

- ✓ für das Plus an Trittsicherheit
- ✓ zum Einrühren in Hornbach Holzlasur Plus, Zement- und Bodenfarbe und Flüssig-Kunststoff
- ✓ für außen

Eigenschaften

Hornbach Anti-Rutsch-Zusatz ist ein spezieller Zusatz mit Anti-Rutsch-Effekt, der einfach in Hornbach Holzlasur Plus, Zement- und Bodenfarbe oder Flüssig-Kunststoff eingerührt wird. Schafft eine leicht angeraute Oberfläche, reduziert so die Gleit- und Rutschgefahr und sorgt für sicheren Stand, auch auf feuchten Böden. Für mehr Sicherheit auf Holzböden, Terrassen, Balkonen und Treppen im Außenbereich.

Anwendungsbereiche

Ideal geeignet für alle Flächen im Außenbereich, die mit Hornbach Holzlasur Plus, Zement- und Bodenfarbe sowie Flüssig-Kunststoff behandelt werden können, beispielsweise Holzböden, Balkone, Terrassenböden, Treppen.

Nur im Außenbereich verwenden!

Farbton

Farblos

Glanzgrad

-

Ergiebigkeit

1 Dose (100 ml entspricht 105 g) Anti-Rutsch-Zusatz reicht für 2,5 Liter Holzlasur Plus, Zement- und Bodenfarbe oder Flüssig-Kunststoff.

Verarbeitung

Hornbach Anti-Rutsch-Zusatz gut mit dem Rührstab oder Quirl in die Lasur bzw. Bodenbeschichtung einrühren. Anschließend unter Beachtung der Anwendungsrichtlinien verarbeiten. Während der Verarbeitung öfter umrühren, damit sich der Zusatz nicht absetzt.

Mischungsverhältnis:

1 Dose (100 ml entspricht 105 g) Anti-Rutsch-Zusatz für 2,5 Liter Holzlasur Plus, Zement- und Bodenfarbe oder Flüssig-Kunststoff.

Wichtige Hinweise

Behälter geschlossen halten und verpackte Produkte so lagern, dass Verpackungen nicht beschädigt werden.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technisches Merkblatt



Sicherheitshinweise

CRISTOBALIT (SILIZIUMDIOXID)
CAS 14464-46-1
EINECS 238-455-4

Achtung



Kann die Lunge schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Vor Gebrauch Etikett lesen.
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
Staub nicht einatmen.

Entsorgung

Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit lokalen Vorschriften entsorgen.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.