



*Vom Fachmann
für Profis &
Heilwerker!*

Antikmarmor Finishöl

Wasserabweisende Imprägnierung • Intensiviert den Farbton • Erzeugt leichten Glanz

Produkt:

Antikmarmor Finishöl enthält pflanzliche, trocknende Öle, Baumharze in einem Lösungsmittel (Naphtha). Das anwendungsfertige Produkt dringt sehr tief ein und bildet eine wasserabweisende, aber dampfdurchlässige Imprägnierung aus. Antikmarmor Finishöl intensiviert den Farbton des Antik-Marmors und erzeugt leichten Glanz.

Anwendungsbereiche:

Antikmarmor Finishöl zur Behandlung von Antikmarmor. Polierte und vorbehandelte (Öl, Wachs, Fleckschutz) Böden sind nicht geeignet.

Verarbeitung:

Der Belag darf nicht aufgeheizt sein. Fußbodenheizung mind. 12 Stunden vor der Behandlung abschalten. Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, saugfähig und staubfrei sein. Antikmarmor Finishöl mit einem Pinsel oder Lappen gleichmäßig dünn auf den zu behandelnden Antik-Marmor-Belag auftragen.

Wichtig: Antikmarmor Finishöl, das nach spätestens 20 Minuten nicht in den Untergrund eingedrungen ist, muss mit einem fusselfreien Lappen aufgenommen werden. Keine Überschüsse zurücklassen. Die Abtrocknung erfolgt in 12 - 24 Stunden, wobei Luftzutritt gewährleistet sein muss. Tiefe Temperaturen verzögern die Durchtrocknung. Die Bodentemperatur sollte deshalb nicht unter 10°C liegen.

Pflege: Für die spätere Reinigung genügt feuchtes Wischen mit Naturstein-Pflegereiniger im Wischwasser.

Hinweise:

Achtung. Enthält Kohlenwasserstoffe, entaromatisiert. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen. Benetzte Putzlappen usw. nicht zusammenlegen (Selbstentzündung durch Autoxidation möglich), sondern fein ausgebreitet trocknen lassen.

Transport: UN 3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G., 3, III (D/E)

(Die Kennzeichnung erfolgt aufgrund des enthaltenen Lösungsmittels (Kohlenwasserstoffe). Das Lösungsmittel ist je nach Umweltbedingungen nach etwa 24 Stunden praktisch vollständig verdampft und hinterlässt die Wirkstoffe. Diese Wirkstoffe sind nach vollständiger Trocknung nicht kennzeichnungspflichtig.)

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung:

Antikmarmor Finishöl kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern. Im original verschlossenen Gebinde ist es bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald aufbrauchen.

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 25-40 m², je nach Saugfähigkeit.

Inhalt:

0,5 Liter, 1 Liter.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler • Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 07/2018
☎ +49 (0)8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

