

Sika® Aktivator-205

(Sika® Cleaner-205)

Haftreiniger

Beschreibung	Sika® Aktivator-205 ist ein 1-komponentiger, lösemittelhaltiger Haftreiniger für SikaBond®, Sikaflex®, Sikasil® und das SikaTack®-Panel System.
Anwendung	■ Reinigungsmittel und Haftvermittler für Anwendungen auf nicht saugenden Oberflächen ■ Reinigungsmittel und Haftvermittler für das SikaTack®-Panel System
Vorteile	■ Erhöht die Klebeverbindung ■ Wirtschaftlich ■ Schnelltrocknend ■ Leichte Verarbeitung

Produktdaten

Art

Farbton	Transparent, farblos
Lieferform	Flasche à: 250 ml (Karton à 6 Flaschen) Flasche à: 1000 ml (Karton à 4 Flaschen)

Lagerung

Lagerbedingungen / Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Lagertemperatur zwischen +10 °C und +25 °C: 12 Monate ab Produktionsdatum.
---------------------------------------	--

Technische Daten

Chemische Basis	Alkyltitanat/Haftvermittler in alkoholischer Lösung
Dichte	Ca. 0.8 kg/l
Ablüftezeit	Min. 10 Minuten, max. 2 Stunden
Flammpunkt	+14 °C
Gebrauchstemperatur	Min. +5 °C, max. +35 °C

Verarbeitungshinweise

Verbrauch	Ca. 50 ml/m ² , 1 (Ca. 284 m' pro 1 Liter Flasche)
------------------	---





Verarbeitungsanweisung

Verarbeitungsmethode Sika® Aktivator-205 wird verarbeitungsfertig geliefert.

Weitere Hinweise Trüber oder weisslicher Sika® Aktivator-205 darf nicht mehr verwendet werden.
Sika® Aktivator-205 hinterlässt einen trüben Film. Nur die Klebeflächen behandeln.
Mindestablüßzeit unbedingt einhalten.
Spritzer auf Sichtflächen sofort mit einem sauberen Tuch oder Putzpapier entfernen.
Sika® Aktivator-205 nicht auf saugenden, porösen Oberflächen anwenden.

Messwerte Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

Länderspezifische Daten Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Schweiz AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

Wichtige Sicherheitshinweise Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch.

Rechtliche Hinweise Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Postfach
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich

Tel. 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch

