



# Wachskittstange

*Behebt kleinere Schäden auf lackiertem, gewachstem oder unbehandeltem Holz.*



## Spezifikationen

- Der Wachskitt auf Basis von Hartwachsen und natürlichen Pigmenten dient zum Füllen von kleinen Löchern und Spalten in bereits gewachstem oder lackiertem Holz.

## Anwendung

Wählen Sie einen Farbton, der Ihrer Oberfläche entspricht oder ihr möglichst nahe kommt.

1. Entnehmen Sie etwas Wachs und kneten Sie es mit den Fingern weich.
2. Füllen Sie die zu reparierende Oberfläche mit einem Spachtelmesser. Glätten Sie die Oberfläche und entfernen Sie das überschüssige Wachs. 10/15 Minuten trocknen lassen.
3. Mit Stahlwolle 000 polieren.

**TROCKNUNGSZEIT:** 10-15 min.

**ERGIEBIGKEIT:** Je nach Anwendung

**WERKZEUG:** Spachtelmesser  
Stahlwolle

**WERKZEUGREINIGUNG:** White spirit  
ou Décireur Libéron

## Sicherheitshinweise

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P501: Inhalt/Behälter Einer Sammelstelle (in Absprache mit den örtlichen Behörden) zuführen.