



Antikwachs Black Bison

Verleiht eine herrliche Patina.



GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Das Antikwachs Black Bison mit einem Tuch oder extrafeiner Stahlwolle Nr.000 in Faserrichtung auftragen.
2. 2-4 Stunden trocknen lassen.
3. Polieren Sie mit einer weichen Bürste glänzend (Liberon Polierbürste)

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

Enthält Kohlenwasserstoffe C9-C11.

EUH208 : Enthält alpha-pinen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P501: Inhalt/Behälter a Sammelstellen (mit dem örtlichen Behörde) zuführen.