

FLECKENSCHUTZ



Vor dem Wachsen

Eigenschaften :

Der Fleckenschutz hinterlässt eine farblose Schicht, die das Holz vor dem Wachsen imprägniert und es vor täglichen Aggressionen schützt.

Verarbeitung :

WICHTIG : Der Fleckenschutz kann auf rohem und gebeiztem Holz aufgetragen werden. Wenn das Holz gewachst ist, wird die Wachsschicht mit dem Abwaxer entfernt. Für lackiertes Holz wird den Abbeizer verwendet, um eine rohe Oberfläche zurückzugewinnen.

1. Das rohe Holz mit feinem Schleifpapier anschleifen und anschließend vom Staub befreien
2. Eventuell eine Beize auftragen.
3. Den Fleckenschutz gleichmäßig mit einem Pinsel auftragen
4. Mit einem sehr feinen Schleifpapier zwischenschleifen. Vom Staub befreien.
5. Anschließend das Wachs auftragen.

Der Libéron-Tipp :

- Für regelmäßige Pflege polieren Sie Ihr Möbelstück mit einem weichen Tuch und tragen Sie von Zeit zu Zeit eine feine Wachsschicht auf.
- Sollte die gewachste Oberfläche Flecken aufweisen, reinigen Sie diese mit einem mit Abwaxer getränktem Tuch und wachsen Sie sie.

Verbrauch : 0.5L / 5m²

Trocknungszeit : 8 St.

Werkzeug : Pinsel

Reinigung: Spiritus oder der Libéron Abwaxser

R10 : Entzündlich

R66 : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

S2 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S29 : Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

S51 : Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden

S62 : Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen

Enthält Kobalt-Carboxylat und Methylethylketoxim. Kann allergische Reaktionen auslösen.

Giftklasseneinteilung BAG-T Nr 82788

V33 SUISSE SA Chemin du Vernay 74 CH-1196 GLAND

LIBERON F-39210 DOMBLANS

www.v33.com