



Teaköl

Nährt das Holz und schützt vor Flecken und Wasser.

LEISTUNG

- Das Öl auf Basis von Lein- und Tungöl pflegt ölhaltige exotische Hölzer und bewahrt ihr natürliches Aussehen. Nicht fettig, vergilbt nicht.

TROCKNUNGSZEIT: 4-6 Std

ERGIEBIGKEIT : 3 m²

WERKZEUG : Pinceau et chiffon

WERKZEUGREINIGUNG :
White spirit ou Décireur Libéron

ANWENDUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

1. Das Öl mit einem Pinsel auf das unbehandelte oder geölte Holz auftragen. 15 Minuten einziehen lassen.
2. Entfernen Sie überschüssiges Öl mit einem fusselfreien Baumwolltuch. 4 bis 6 Stunden trocknen lassen.
3. Wiederholen Sie die Anwendung bei Bedarf. Die Oberfläche zwischen jeder Schicht mit Schleifpapier mit Körnung 240 abschleifen.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oderrissiger Haut führen.

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P501: Inhalt/Behälter a Sammelstellen (mit dem örtlichen Behörde) zuführen.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat A/f) : 700 g/L (2010). Dieses Produkt enthält max 304 g/l VOC.

VORSICHT: Mit dem Produkt in Kontakt gekommene Werkzeuge und Textilien (Bsp. Stofflappen) neigen zur Selbstentzündung. Sie müssen sachgemässe in einem verschlossenen Behälter aufbewahrt und entsorgt werden.