



HUILE TECK

Nourrit le bois et protège des taches et de l'eau.

Performances

• A base d'huile de lin et d'huile de Tung, l'huile nourrit et conserve aux bois exotiques gras leur aspect naturel. Non grasse, elle ne jaunit pas.

Temps de séchage : 4 à 6h

Rendement : 3 m²

Accessoire : Pinceau et chiffon

Nettoyage : White spirit ou

Décireur Libéron

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi.

1. Sur un bois brut ou huilé, appliquez l'huile au pinceau. Laissez pénétrer 15 mn.
2. Essuyez l'excédent avec un chiffon de coton non pelucheux. Laissez sécher 4 à 6 h.
3. Renouvelez l'application si nécessaire en prenant soin d'égrener le support au papier abrasif grain 240 entre chaque couche.

Précaution d'usage

ATTENTION

H226 : Liquide et vapeurs inflammables.

EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102: Tenir hors de portée des enfants.

P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre

source d'inflammation. Ne pas fumer.

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P501: Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).

Valeur limite EU pour ce produit (Cat A/f) : 700 g/L (2010). Ce produit contient max 304 g/l COV.

ATTENTION: Risque d'autocombustion des textiles et outils souillés par le produit. A éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.