



BP 5 Home and Garden

La BP 5 Home & Garden est idéale pour arroser son jardin et alimenter en eau les installations de la maison. Elle est silencieuse et économe grâce à la technologie multicellulaire.



1 Facilement utilisable pour la maison et le jardin

- Alimente le lave linge tout en générant une pression constante au jardin

2 Sûr et longue durée de vie

- Avec pré-filtre, clapet anti-retour et protection contre la marche à sec

3 Pompe multicellulaire

- D'une efficacité d'énergie fantastique et silencieux comme un murmure

4 Aspiration optimale

- La pompe peut facilement aspirer l'eau jusqu'à 8m, par exemple un réservoir.



BP 5 Home and Garden

- Parfait pour la maison et le jardin
- Durée de service extra longue
- Mécanisme à plusieurs niveaux pour une efficacité d'énergie et un niveau sonore améliorés

Caractéristiques techniques

Référence EUI		1.645-355.0
Code EAN		4039784697768
Puissance moteur max.	W	1000
Débit de refoulement max.	l/h	6000
Hauteur refoulement / pression max.	m / bar	48 / 4,8
Hauteur d'aspiration	m	8
Température max. d'admission d'eau	Température max. eau (°C)	35
Poids sans accessoires	kg	12,7
Dimensions (l x L x h)	mm	230 x 540 x 373
Filetage des raccords		G1
Câble d'alimentation H07RN-F	m	1,85
Voltage	V	230-240
Fréquence	Hz	50

Équipement

Raccord optimisé	■	Socle en caoutchouc rotatif réduisant le bruit	■
Sécurité anti-marche à sec	■		
Ouverture de remplissage large	■		
Adaptateur de raccordement Perfect-Connect pour pompes G1	■		
Pédale confortable	■		
Fonction automatique de Marche/Arrêt	■		
Pré filtre et clapet anti-retour inclus	■		
Poignée ergonomique	■		
Rangement du câble de la pompe	■		
Panneau pour contrôle d'erreurs	■		
Deux sorties d'eau	■		

■ Standard.



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Adaptateurs / Raccords									
Raccord mâle / mâle G1 => G1	1	6.997-473.0						À l'aide de cet élément de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec un raccordement d'eau.	■
Raccord en T, 2 voies G1	2	6.997-474.0						À l'aide de cet élément de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec deux raccordements d'eau.	■
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	3	6.997-359.0						Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	□
Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)	4	6.997-358.0						Pour raccorder des flexibles à eau 1/2" (12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	□
Raccord rapide complet 3/4" (19mm)	5	6.997-340.0						Pour raccorder des flexibles à eau 3/4" (19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.	□
Raccord pour flexible d'aspiration et tuyau d'arrosage 1" + 3/4"	6	2.997-113.0						Le raccord permet de brancher les flexibles d'aspiration et tuyaux d'arrosage aux côtés aspiration et refoulement des pompes. Le principe PerfectConnect garantit une étanchéité fiable.	□
Raccords pour tuyaux d'aspiration 1" (25 mm)	7	2.997-115.0						Le raccord pour le branchement résistant à la dépression de la pompe côté aspiration des tuyaux d'aspiration sans filetage (compatible avec les tuyaux PE de diamètre 1"). Inclut le principe d'étanchéité PerfectConnect.	□
Raccord pour tuyaux d'aspiration 1 1/4" (32 mm)	8	2.997-116.0						Le raccord permet un branchement résistant à la dépression d'un tuyau 1 1/4" côté aspiration d'une pompe. Inclut le principe PerfectConnect, pour une étanchéité fiable.	□
	9	2.997-120.0							□
Flexibles d'aspiration									
Flexible d'aspiration prêt à l'emploi 3,5 m	10	6.997-348.0						Flexible d'aspiration résistant à la dépression complet et prêt au raccordement direct à la pompe. Pour prolonger l'ensemble d'aspiration ou utilisation avec des filtres d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).	□
Kit d'aspiration 7m	11	6.997-349.0						Flexible aspiration résistant à la dépression complet et au raccordement, avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour. Peut également servir pour rallonger le tuyau d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).	□
Équipement d'aspiration 3,5 m	12	2.997-110.0						Prêt au raccordement et résistant à la dépression : l'équipement d'aspiration inclut un flexible d'aspiration de 3,5 m, une crépine d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect. Idéal pour les pompes de jardin et l'alimentation en eau à usage domestique.	□
Équipement d'aspiration 7,0 m	13	2.997-111.0						Idéal pour les pompes de jardin et l'alimentation en eau à usage domestique. Inclut un flexible d'aspiration de 7 m résistant à la dépression, une crépine d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect.	□
1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	14	2.997-112.0							□
Filtres									
Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 3/4" (19mm)	15	6.997-345.0						Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	□
Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 1" (25,4mm)	16	6.997-342.0							□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BP 5 HOME AND GARDEN

1.645-355.0

KÄRCHER


		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Kit complet crépine Inox avec clapet anti-retour + adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm)	17	6.997-341.0						Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement au flexible d'aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	☐
Préfiltre de pompe de grande taille	18	2.997-210.0						Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les stations de pompage automatique et les installations d'adduction d'eau des impuretés grossières ou du sable. Il est associé au principe d'étanchéité PerfectConnect radiale, pour une étanchéité fiable.	☐
Divers									
Raccord souple pour installations fixes	19	6.997-417.0						Flexible de jonction pour canalisations rigides. Le flexible intérieur élastique en silicone permet de compenser la baisse de pression dans le carter. Ceci réduit les vibrations et par conséquent le bruit de manière considérable. La dilatation intérieure dans le flexible empêche en outre les mises en et hors service occasionnelles de la pompe. Filetage 1" aux deux extrémités. Longueur : 1,0 m Diamètre : 3/4"	☐
Kit de raccordement domestique pour tuyaux G3/4	20	2.997-125.0						Pour raccorder les stations de pompage automatique ou installations d'adduction d'eau et les systèmes de tuyauterie rigides : le kit de raccordement domestique pour tuyaux (G3/4) avec principe d'étanchéité PerfectConnect.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.