



Die Fasspumpe BP 1 Barrel ist der perfekte Gießkannenersatz. Mit ihr wird die Bewässerung zum Kinderspiel und das Tragen schwerer Gießkannen ist passé. Doch nicht nur der Rücken wird geschont. Auch der Geldbeutel kommt mit dieser Bewässerungspumpe bestens weg. Dank kostenlosem, nährstoffreichem Regenwasser aus der Regentonne, wird teures Trinkwasser gespart. Im Set enthalten sind 15 m 1/2"-PrimoFlex®-Schlauch, eine Spritzpistole sowie Universal-Schlauchkupplungen (einmal inkl. Aqua Stop). Die Fasspumpe ist anschlussfertig und es kann direkt mit der Bewässerung gestartet werden. Die innovative Fassrandbefestigung sorgt für perfekten Halt und gewährleistet eine effektive Gartenbewässerung, die sich auszahlt. Zudem befindet sich an der Fassrandhalterung ein integrierter Ein-/Ausschalter mit dem sich die Pumpe bequem, zeit- und energiesparend ein- und auch wieder ausschalten lässt. Schwimmt der Schwimmerschalter im Wasser, regelt er die Pumpenaktivität je nach Wasserstand und schützt sie vor Trockenlauf. Dank des flexiblen Schlauchs an der Fassrandbefestigung lässt sich die Pumpe auf jede Fasshöhe individuell einstellen.





BP1 Barrel Set

Technische Daten

Bestellnummer EU1		1.645-467.0
EAN-Code		4054278074658
Motorleistung max.	W	400
Fördermenge max.	l/h	< 3800
Förderhöhe / Druck max.	m / bar	11 / 1,1
Eintauchtiefe max.	m	7
Fördertemperatur max.	°C	35
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	135 × 170 × 520
Anschlusskabel	m	H05RN-F / 10

Ausstattung

Komfortabler Tragegriff	■
Flexible Fassrandführung	■
Längenverstellbarer Schlauch	■
Inklusive Vorfilter	■
Regulier- und Absperrventil	■
Einfache Definition der Schalthöhe	ja
Schwimmerschalter	■
Integrierter Ein-/Ausschalter	■
Bewässerungszubehör	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR BP1 BARREL SET 1.645-467.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Spritzen und Gießstäbe									
Spritzpistole	1	2.645-265.0						Die ideale Spritzpistole für Einsteiger. Mit arretierbarem Auslöser zur bequemen Bewässerung im Garten. Schnell und einfach am Gartenschlauch anschließbar.	■
Spritze	2	2.645-264.0						Klein, handlich und einfach am Gartenschlauch anzuschließen: die ideale Spritze für unkomplizierte Bewässerungsaufgaben.	□
Multifunktions-Spritzpistole	3	2.645-266.0						Die einfache Multifunktions-Spritzpistole mit 3 Sprühbildern: Brause, Punkt- und Kegelstrahl. Dank arretierbarem Auslöser ideal zur permanenten Bewässerung verschiedenster Pflanzen.	□
Regulierspritze	4	2.645-267.0						Ganz einfach nach Bedarf bewässern. Mit der Regulierspritze mit einhändig bedienbarer Wassermengenregulierung und 2 einstellbaren Sprühbildern.	□
Spritzpistole Plus	5	2.645-268.0						Bewässern mit hohem Komfort: Dank drehbarem Griff lässt sich die Spritzpistole Plus individuell bedienen. Ideal geeignet für einfache Bewässerungsaufgaben.	□
Multifunktions-Spritzpistole Plus	6	2.645-269.0						Vier Sprühbilder, drehbarer Komfortgriff und Membrantechnologie für tropfsichere Einsätze: Die Multifunktions-Spritzpistole Plus eignet sich ideal für die anspruchsvolle Bewässerung.	□
Metall-Spritzpistole Premium	7	2.645-270.0						Die hochwertige und extra robuste Metall-Spritzpistole Premium ist für ein besonders langlebiges Bewässerungsvergnügen gemacht und liegt komfortabel in der Hand.	□
Metall-Multifunktions-Spritzpistole Premium	8	2.645-271.0						Mit der hochwertigen Multifunktions-Spritzpistole aus langlebigem Metall lassen sich unterschiedlichste Pflanzen bedarfsgerecht bewässern. Inkl. drehbarem Griff und tropfsicherem Sprühkopf.	□
Schlauchstecksysteme									
Schlauchkupplung entry mit Etikett	9	2.645-201.0						Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	■
Schlauchkupplung entry Aqua mit Etikett	10	2.645-202.0						Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	■
Schläuche									
Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m	11	2.645-138.0						Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.