SP 3 Dirt

Klares und schmutziges Wasser mit einer Pumpleistung von bis zu 7000 l/h zuverlässig ab- und umpumpen: mit der kompakten und robusten Schmutzwasserpumpe SP 3 Dirt inkl. Schwimmerschalter.



1 Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.

2 Schwimmerschalter

- Schaltet die Pumpe wasserstandsabhängig ein und wieder aus und schützt so zudem vor Trockenlauf.

3 Quick Connect

- Zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1 1/4»-Schläuchen an die Pumpe.

4 Ausgelegt auf Schmutzwasser

- Zuverlässiges Abpumpen von Wasser mit bis zu 20 mm großen Schmutzpartikeln.

SP 3 Dirt, 1.645-522.0, 2018-06-07

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KÄRCHER

		SP 3 Dirt
Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.645-522.0
EAN-Code		4054278238289
Motorleistung max.	**W**	350
Fördermenge max.	**l/h**	7000
Förderhöhe / Druck max.	**m / bar**	6 / 0,6
Eintauchtiefe max.	**m**	7
Korngröße max.	**mm**	20
Restwasserhöhe	**mm**	25
Fördertemperatur max.	**°C**	35
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	4,2
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	229 × 238 × 303
Anschlussgewinde		G1
Anschlusskabel	**m**	H05RN-F / 10

Ausstattung	
Komfortabler Tragegriff	■
Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb	Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
Keramische Gleitringdichtung	■

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

ZUBEHÖR FÜR SP 3 DIRT
1.645-522.0

1

2

3


4

5

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Filter									
Vorfilter für Tauchpumpen, klein	1	2.997-201.0						Schützt die Tauchpumpe und erhöht dadurch ihre Funktionssicherheit: der robuste und einfach anzubringende Vorfilter für die Tauchpumpen SP 1 bis SP 5 Flat/Dirt.	☐
Adapter / Anschlüsse									
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	2	6.997-359.0						Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	☐
Sonstiges									
Gewebeschlauchset	3	2.997-100.0						Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	☐
Schläuche									
Schlauch PrimoFlex® Plus 3/4"- 25 m	4	2.645-148.0						25 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 30 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4"- 25 m	5	2.645-142.0						PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1" 1m	6	2.645-247.0						PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch 1" als Meterware zur individuellen Längenanpassung (max. 50 m). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich.	☐

☐ Mögliches Zubehör.