



Größere Wassermengen sind ihr Spezialgebiet: Die Schmutzwasserpumpe SP 5 Dirt mit einer maximalen Förderleistung von 9500 l/h pumpt zuverlässig verschmutztes Wasser mit bis zu 20 Millimeter großen Schmutzpartikeln beispielsweise aus Gartenteichen oder überfluteten Kellern. Bei starker Verschmutzung schützt ein optional erhältlicher Vorfilter vor Verstopfungen. Für eine längere Lebensdauer wurde die aus dem Profibereich bekannte Gleitringdichtung verbaut. Zum automatischen An- und Ausschalten verfügt die Tauchpumpe über einen Schwimmerschalter. Der Schwimmer ist zudem an einer Schiene angebracht und vertikal verstellbar. Dies ermöglicht ein niedrigeres Abpumpen von Wasser. Im manuellen Modus kann sie sogar bis auf 25 Millimeter Restwasserhöhe abpumpen. Und der Quick Connect- Anschlussstutzen ermöglicht ein besonders schnelles und unkompliziertes Anschließen von 1 1/4"-Schläuchen.



MISSING
PICTURE:
D:\EPIMFS\
daten\



SP 5 Dirt

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.645-523.0	
EAN-Code	4054278238296	
Motorleistung max.	W	500
Fördermenge max.	l/h	< 9500
Förderhöhe / Druck max.	m / bar	7 / 0,7
Eintauchtiefe max.	m	7
Korngröße max.	mm	20
Restwasserhöhe	mm	25
Fördertemperatur max.	°C	35
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,7

Ausstattung

Komfortabler Tragegriff	■
Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb	Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
Flexibel höhenverstellbarer Schwimmerschalter	■
Keramische Gleitringdichtung	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

ZUBEHÖR FÜR SP 5 DIRT

1.645-523.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Saugschläuche								
Saugschlauch, Meterware	1	6.997-347.0					Vakuumfester Spiralschlauch als Meterware zur individuellen Längenanpassung und zum Anschluss an Tauch-, Garten- und Tauchdruckpumpen sowie an Hauswasserwerke und -automaten.	<input type="checkbox"/>
	2	6.997-346.0						<input type="checkbox"/>
Filter								
Vorfilter für Tauchpumpen, klein	3	2.997-201.0					Schützt die Tauchpumpe und erhöht dadurch ihre Funktionssicherheit: der robuste und einfach anzubringende Vorfilter für die Tauchpumpen SP 1 bis SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
Adapter / Anschlüsse								
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	4	6.997-359.0					Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Gewebeschlauchset	5	2.997-100.0					Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Geweschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	<input type="checkbox"/>
Schläuche								
Schlauch PrimoFlex® Plus 3/4"- 25 m	6	2.645-148.0					25 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 30 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4"- 25 m	7	2.645-142.0					PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1" 1m	8	2.645-247.0					PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch 1" als Meterware zur individuellen Längenanpassung (max. 50 m). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.