

Aduro 12

Kubistischer Kaminofen mit großer Eckglasscheibe, die aus mehreren Winkeln einen schönen Blick auf die Flammen gewährt. Aduro 12 ist das ideale Eckmodell, da das Rauchrohr zu beiden Seiten angewinkelt werden kann. Der Kaminofen ist auch mit einem Zusatzmodul für die Lagerung von Holz erhältlich, bitte hier klicken.

Externe Luftzufuhr

Der Aduro 12 ermöglicht die externe Luftzufuhr, bei der die Luft für die Verbrennung dem Kaminofen direkt von außen zugeführt wird. Die Luftzufuhr selbst wird dabei durch die Installation hinter oder unter dem Kaminofen verborgen. Eine geeignete Wahl, wenn man in einem besonders gut abgedichteten Haus wohnt.

Technische Daten

Konvektionsofen, Scheibenspülung, Aschkasten, Primär-, Sekundär- und Tertiär Luftzufuhr



Nennwärmeleistung 6,5 kW

Betriebsbereich 3-9 kW

Rauchabgang Ø150 mm oben/hinten

Heizfläche 30-140 m²

Gewicht 110 Kg

Abstand zu brennbaren Materialien hinter dem Ofen 25 cm, seitlich 25 cm

Möblierungsabstand 80 cm

Breite des Feuerraums 35 cm

Länge Brennmaterial max. 34 cm

Brennstoff Holz, Holzbriketts und Braunkohlebriketts (Wichtig: wenn Sie Braunkohlebriketts benutzen muss die Primäre Luftzufuhr immer offen sein).

Maße (HxBxT) 1015 x 418 x 418 mm

Abstand vom Bodem zur Mitte des hinteren Ausgangs 913 mm

Abstand von Mitte des Rauchstutzens bis zur Hinterkante des Ofens 209 mm

24 Stunden Dauerbetrieb möglich

Ist mit **Aduro-tronic Automatik** ausgerüstet.

Farbe Schwarz

Wirkungsgrad 78%

Umweltschutzforderungen Der Ofen erfüllt alle Umweltschutzforderungen in Europa: Ecolabel, DIN-plus, Ö-Norm, CE, EN13240 und Sintef Gutheißung (Norwegen). Nach Regensburger, Stuttgarter und Münchner Anforderungen geprüft. Erfüllt 1. und 2. Stufe der BImSchV.