

NOMA[®] NATURE 2 mm



Un isolant thermique et acoustique naturel en liège pour protection du bruit et du froid. Un produit naturel et 100% recyclable pour l'isolation des murs et des sols.

Propriétés du produit

- 100% recyclable et non nocif
- Aucune pollution et sans incidences toxicologiques
- Grande résistance au poinçonnement, longue durée de vie
- Compatible avec sol chauffant
- Stockage: jusqu'à un an, sans exposition au soleil ou aux intempéries



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou des ses représentants.

NMC France sa
Z.I. de la Forêt - B.P. 129 97, Route d'Anor
F-59613 Fourmies Cedex
Phone: +33 3 27 60 81 00 - Fax: +33 3 27 59 98 55
E-Mail: info@nmc-france.fr

www.nmc.eu



NOMA[®] NATURE 2 mm

Données techniques

- Matière: Liège
- Épaisseur (nominale): ± 2 mm selon DIN EN ISO 2286-3
- Densité: 200 kg/m³ ± 5 kg selon DIN EN ISO 845
- Indice d'affaiblissement acoustique: 20 dB selon DIN EN ISO 717-2
- Réduction des bruits de pas: 6% en comparaison à une mousse PE 3mm de 30 kg/m³ (EPLF 021029-1 à 3)
- Résistance thermique R à 40°C: 0,0435 m²K/W selon DIN EN ISO 12667
- Classement feu: Euroclasse E

Applications:

- Idéal pour la pose de parquets flottants, clic-systèmes et sols stratifiés dans des pièces très fréquentées. Parfait pour la pose de papier peint.
- Le liège étant un produit naturel, il est recommandé de l'adapter à la température ambiante de la pièce 24h avant la pose.

Gamme produits

Type	W m	L m	T mm	Unit d'emballage
2 mm	0,5	10	2	9 rol / ctn
2 mm	0,3	0,3	2	24 pack / ctn