

Pertura-Geländer 203060-SLW in V2A, L-Form,Bausatz bis 6 Meter
 Stützen-Montage seitlich
 Handlauf-Rundrohr Ø 40mm in V2A
 Füllung mit 5 x waagerechten Rundstäben Ø 10mm in V2A

- Schraub- Stecksystem als Bausatz, keine Schweißarbeiten notwendig.
- Geländerhöhe ca. 1000 mm, Stützenabstand max. 1000 mm.
- 5 waagerechte Rundstäbe V2A Ø 10 mm, 1500 mm lang, die von der Innen- oder Außenseite montiert werden können.
- Handlauf V2A Ø 40, 1500 mm lang, die mit den beiliegenden Rohrverbindern verlängert werden können.
- Bodenbefestigungsmittel für die Stützen sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Systemskizze

Menge	Artikel	Bezeichnung
8	251090-INOX (8582691)	1 Stütze rund V2A seidl. 5 Loch incl. Gewindestift
8	259023-INOX (8582694)	5 Rundstabhalter V4A
4	253390 (7512027)	5 Rundstäbe V2A 1500
4	253315-INOX (7512016)	1 Handl.V2A 1500/40
2	253310-INOX (7512011)	1 Endkappe V2A
3	253311-INOX (7512012)	1 Verbinder V2A
1	253318-INOX (7512019)	1 Gelenk V2A 35/10
2	253316-INOX (7512017)	1 Adapter m. Endkappe V2A 40
1	253302-INOX (7512005)	5 Gelenke V2A
3	253303 (7512006)	5 Verbindungshülsen V2A
1	250008-INOX (5809107)	1 Montageset - 2 Trennscheiben + Ring + 2 Bohrer + 2 Gewindeschneider