



Peinture BOIS-FER-PVC-ALU intérieur/extérieur

- Direct sur tous supports neufs ou anciens
- Application facile et tendu parfait

Aspect : Satin - **Nombre de teintes :** 26 - **Temps de séchage** Au toucher : 8H Entre couches : 24h

Conditionnements : 0,125L – 0,5L **Rendement :** + ou – 12 m² / L **Nettoyage des Outils :** White spirit

Outils

Pinceau (spécial solvant) - Rouleau à poils mi longs (bois) - Rouleau laqueur (Fer-PVC-Alu) - Pistolet (en 3 passes)

Destinations

Fenêtres, volets, portails, grilles, mobilier, objets... en BOIS, METAL, PVC, ALU, GALVA, ZINC.

Ne s'applique pas sur des plastiques comme le mobilier de jardin et les pots de fleurs, les sols, les supports maçonnés et les bois huilés ou cirés.

Préparation

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE. Toute surface à peindre doit être propre, sèche, non grasse et sans écaïlle.

SUPPORT BRUT OU NEUF :

• BOIS : poncez légèrement et dépoussiérez. Sur bois exotiques, dégraissez à l'acétone. • FER : sur métal neuf, dégraissez à l'acétone. Sur métal rouillé, éliminez les parties rouillées à la brosse métallique et dépoussiérez. • PVC-ALU-ZINC-GALVA-CUIVRE : poncez légèrement au grain 150, lessivez impérativement et soigneusement avec un nettoyant à base de soude (alcalin) et rincez. Sur métaux non ferreux : dégraissez à l'acétone.

SUPPORT DÉJÀ PEINT, LASURÉ OU VERNIS EN BON ÉTAT :

• BOIS-FER : poncez légèrement au papier de verre grain fin (120) et dépoussiérez. • PVC-ALU-ZINC-GALVA-CUIVRE : poncez légèrement au grain 150 et lessivez impérativement et soigneusement avec un nettoyant à base de soude (alcalin), puis rincez.

SUPPORT DÉJÀ PEINT, LASURÉ OU VERNIS EN MAUVAIS ÉTAT :

• BOIS : grattez les parties non adhérentes, poncez et dépoussiérez. • FER : brossez les traces de rouille et grattez les restes de peinture puis dégraissez à l'acétone. • PVC-ALU-ZINC-GALVA-CUIVRE : poncez légèrement au grain 150 et lessivez impérativement et soigneusement avec un nettoyant à base de soude (alcalin), puis rincez.

Application

Avant et pendant l'application mélangez votre peinture à l'aide d'une baguette.

Peinture prête à l'emploi.

- 1 - Commencez par peindre les angles, les coins et rainures de votre surface à peindre.
- 2 - Continuez en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs.
- 3 - Laissez sécher environ 24 heures. Poncez légèrement et dépoussiérez. Appliquez la seconde couche de peinture de la même façon.



ATTENTION - EUH208 : Contient 2-butanone-oxime. Peut produire une réaction allergique. H226 : Liquide et vapeurs inflammables. H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Ne pas rejeter dans les égouts. Refermer l'emballage après usage. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max 312 g/l COV.

V33 SUISSE SA - Chemin du Vernay 74, CH 1196 GLAND-> www.v33.ch -> (41) 26-6639210