

## Fiche technique



## VERNIS TONS BOIS



**Haute résistance aux rayures, chocs, taches et eau.**

### **CARACTERISTIQUES**

S'applique sur toutes les essences de bois, européennes et exotiques.  
Recommandé pour la décoration et la protection des boiseries intérieures.

### **PREPARATION**

**BOIS VERNIS :** Poncez soigneusement au papier de verre grain fin (240). Si le vernis est écaillé, décapez le avec le SUPER DECAPANT V33, puis rincez à l'eau et laissez sécher 24 heures.

**BOIS CIRÉ** : Décirez. Poncez au papier de verre 240 et dépoussiérez. **BOIS GRAS** (teck...) : Dégraissez puis poncez et dépoussiérez.

## **APPLICATION**

Conditions idéales d'application : sur un bois nu, propre et sec, entre 12° et 25°C par temps sec, hors courant d'air et à l'abri du soleil.

1. Remuez avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
2. Appliquez au pinceau, mini rouleau ou au pistolet en couches régulières dans le sens des fibres du bois en évitant les surépaisseurs.
3. Laissez sécher 3 heures la 1ère couche.
4. Poncez légèrement au papier de verre fin (240) et dépoussiérez avant d'appliquer la seconde couche.
5. Laissez sécher.

Aspect:	brillant
Matériel:	Pinceau, rouleau ou pistolet
Séchage:	Au toucher 30 mn Entre couches : 3h Complet : 12h
Rendement:	1L = +/- 12 m <sup>2</sup>
Nettoyage:	Eau

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

**CRAINT LE GEL.** S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S23 : Ne pas respirer les vapeurs. S29: Ne pas jeter les résidus à l'égout. S51: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 6 g/l COV. Pour conserver un pot entamé, transvaser le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé. Nettoyer les outils à l'eau. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout. Veillez à apporter le contenant vide ainsi que les produits non utilisés dans une déchetterie. (Contacter la collectivité locale). Refermer l'emballage après usage."