



## LACK HOLZFABRE



### **Hohe Festigkeit gegen Kratzer, Stöße, Flecken und Wasser**

Kann auf alle Holzarten, europäische Hölzer und Tropenholz, aufgetragen werden. Zum Dekorieren und zum Schutz aller Hölzer im Innenbereich: Holzmöbel, Objekte aus Holz, Holztüren ... Hoher Komfort beim Auftragen: läuft nicht, perfekte Spannung, schnelles Trocknen, kein störender Geruch.

Die ECO PROTECT-Produkte werden den Auflagen eines strengen Lastenheftes gemäß formuliert, um zum Schutz des Benutzers, seines Wohnumfelds und der Umwelt beizutragen und gleichzeitig hohe Leistungsfähigkeit zu bieten

## **VORBEREITUNG**

LACKIERTES HOLZ: Sorgfältig mit feinkörnigem Schleifpapier (Schleifpapierkörnung 240) schleifen. Falls der Lack abblättert, die Flächen mit dem V33 SUPER-ABBEIZER behandeln. Mit Wasser spülen und 24 Stunden trocknen lassen.

GEWACHSTES HOLZ: Die Wachsschichten entfernen. Mit feinkörnigem Schleifpapier (240) schleifen und entstauben. **STARK ÖLHALTIGES HOLZ** (Teakholz ...): Mit einem Lösungsmittel entfetten, schleifen und entstauben.

## **ANWENDUNG**

Ideale Anwendungsbedingungen: Bei trockenem Wetter und einer Temperatur zwischen 12 bis 25°C an einem luftzug- und sonnengeschützten Ort auf das unbehandelte, saubere und trockene Holz auftragen.

Vor und während des Gebrauchs den Lack mit einem langen und breiten Stab gut durchrühren, bis eine homogene Konsistenz erreicht ist. Mit dem Pinsel, einer kleinen Rolle oder mit der Spritzpistole in regelmäßigen Schichten in Faserrichtung auftragen, wobei vermieden werden sollte, eine zu dicke Lackschicht aufzutragen. Die erste Schicht 3 Stunden trocknen lassen.

Vor dem Auftragen der zweiten Schicht die Oberfläche leicht mit feinkörnigem Schleifpapier anschleifen (Schleifpapierkörnung 240) und sorgfältig entstauben. Trocknen lassen.

## **VERBRAUCH VORSICHTSMASSNAHMEN:**

VERTRÄGT KAUM FROST. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S23: Dampf nicht einatmen. S29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. S51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie a/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 6 g/l VOC. Zur Aufbewahrung dieses Produktes, empfehlen wir nach Gebrauch, die restliche Flüssigkeit in ein kleineres Gebinde umzufüllen, und dieses gut zu verschliessen. Das Werkzeug reichlich mit Wasser spülen. Helfen Sie die Umwelt zu schützen: werfen sie keine Rückstände in die Kanalisation. Bringen Sie bitte den leeren Behälter und die nicht benutzten

Produkte zur Entsorgung. Die Verpackung nach Gebrauch wieder schliessen.

Berührbar: 30min

Zwischen den Schichten: 3std

Volle Trocknungszeit: 12std

Material: Pincel oder Pistole

Ergiebigkeit: 1L = +/- 12m<sup>2</sup>

Verdünnung/Reinigung: Wasser

.