



Fiche technique

Molto
Fugen Versiegelung avec éponge de dosage
Produit permettant la vitrification de joints sur le long terme, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Version:
Mars 2016 / CH
Page 1 de 2

Description du produit

Domaines d'application	Produit permettant la vitrification de joints entre des carreaux, des éléments en grès ou des clinkers installés au mur et au sol. Il les protège ainsi de la saleté et de l'humidité. Ne pas utiliser sur des joints contenant des matières synthétiques comme du silicone ou des époxydes, des joints traités avec des produits hydrofuges, des carreaux non émaillés ou des pierres naturelles.
Propriétés	Mise en œuvre aisée. Le produit forme une couche de protection fine et transparente. Il repousse la saleté et protège contre l'humidité. Les joints conservent leur teinte d'origine, il n'y a aucune décoloration.
Teinte	Incolore
Composition conformément à VdL	Dispersion de polymère fluoré, eau, additifs, agents conservateurs
Emballages	220 ml

Données techniques

Livraison	En tube prêt à l'emploi avec éponge de dosage.
Densité	1,00 g/cm ³ (valeur moyenne)
Température de mise en œuvre	Application à partir de +10°C, plage de températures idéale entre 15 et 21°C au niveau de l'élément et de son environnement. Ne pas appliquer lors d'un ensoleillement direct.
Consommation	220 ml sont suffisants pour une surface carrelée d'environ 9 m ² , selon la dimension des carreaux et la largeur des joints.
Temps de séchage	Env. 1 heure, selon la température et l'humidité de l'air. La surface carrelée peut de nouveau être utilisée après env. 8 heures. Nettoyage de la surface après env. 2 jours.

Mise en œuvre

Procédure d'application	Appliquer avec l'éponge.
Traitement préalable	Bien protéger et recouvrir les surfaces contigües, comme les céramiques sanitaires ou les surfaces non émaillées. Nettoyer soigneusement les joints salis avec le nettoyant Molto Fugen Reiniger ou Molto Fugen Reiniger avec éponge de dosage. Rincer avec de l'eau. Réparer les joints endommagés avec le produit Molto Fliesen Fix; si nécessaire, effectuer un pré-traitement avec les produits Molto Fugen Frisch ou Molto Fugen Neu Express.
Utilisation	Bien secouer le tube avant utilisation. Détacher l'éponge du tube avant utilisation, retirer le sceau de protection et remettre l'éponge en place. Appliquer le produit Molto Fugen Versiegelung sur les joints, laisser sécher env. 30 minutes, puis éliminer le produit en surplus sur les carreaux avec une éponge et de l'eau claire. Astuce: Le temps de séchage dépend très fortement de la température de mise en œuvre. Le moment opportun pour éliminer le produit en surplus sur les carreaux se situe lorsque le produit est déjà sec au niveau des joints, mais qu'il est encore humide au niveau des carreaux. Le produit sèche plus vite au niveau des joints en raison de leur porosité. Procéder par étapes! Pour éliminer le produit présent sur les carreaux, frotter la surface bien à plat avec une éponge humide, sans appuyer trop fortement l'éponge dans les joints.

Mise en œuvre (suite)	
Traitement ultérieur	Nettoyage des joints de carrelage avec des produits de nettoyage doux usuels. Ne pas utiliser de produits abrasifs.
Nettoyage des outils	Pour pouvoir utiliser l'éponge de dosage plusieurs fois, la nettoyer tout de suite après utilisation avec de l'eau. Nettoyer les outils après usage avec de l'eau. Les résidus de nettoyage doivent être éliminés conformément aux prescriptions.
Informations particulières	
Marquage de danger	Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales/nationales. Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Pour plus d'informations observer la fiche technique et la fiche de sécurité.
Remarques pour une utilisation en toute sécurité	Avant d'utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les informations produits. Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié.
Stockage et élimination	Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C. Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Eliminer les emballages contenant des restes de matériaux conformément aux prescriptions locales.

Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs indicatives et sont, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications consultatives générales, décrivent nos produits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions de travail et les différents matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc d'effectuer des pré-essais ou de demander conseil à Akzo Nobel Coatings AG. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou d'aptitudes spécifiques aux produits, ni défini un usage contractuellement, tout conseil ou toute information sur la technique d'application, même s'il est apporté en toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions.