



Silikonentferner

Zum Entfernen von Silikonmassen und Trennmitteln

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Entfernt Fette, Öle, Wachse und silikonhaltige Politurrückstände von Teilen oder Flächen sowie von frischen, nicht ausgehärteten Silikon-Dichtmassen und Trennmitteln vor der nachfolgenden Lackierung. Optimale Fugenvorbereitung vor der Neuverfugung. Verträglich mit den meisten Materialien im Bau- und Sanitärbereich.
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Gebrauchsfertige Lösung■ Flüssig■ Siedepunkt: 78 - 113 °C■ Flammpunkt: < 10°C
Farbton	FARBLOS
Gebindegröße	0,5l
Dichte	ca. 0,71 g/cm ³

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none">■ Ausgehärtete Silikonfugen mit einem Fugenmesser entfernen.■ Mit Pinsel oder Tuch auf die Silikonrückstände aufbringen und max. 5 Minuten einwirken lassen. Danach angelöste Silikonrückstände abschaben bzw. mit einem sauberen Tuch entfernen.■ Vorgang bei Bedarf wiederholen.
Verbrauch	Abhängig von der Anwendung.

Allgemeine Hinweise

- Beim Verschütten mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Sand, Universalbinder) aufnehmen.
- Bei saugenden Untergründen (z. B. Beton, Putz, Marmor, Naturstein, etc.) kann der Einsatz von Silikonentferner zu Verdunkelungen führen.
- Bei manchen Kunststoffuntergründen können die Flächen matt und rau werden. In diesem Fall muss die Beständigkeit des Untergrundes an unkritischer Stelle getestet werden.

Produkthinweise

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

VOC-Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/a): 850g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. <850 g/l VOC.

Lagerung

Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebände dicht verschlossen halten.
Von Zündquellen fernhalten.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/
Erdreich gelangen lassen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Reizt die Atemwege, Augen und Haut.
Augen und Haut schützen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich
mit Wasser abspülen.

Technischer Service

Telefon: 00800 / 63 33 37 82
(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande)
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.