

# AKKIT 302

## BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

► autocollante ► pour l'étanchéité des joints d'angle et de raccordement en jonction avec Akkit 301 Enduit liquide

### Propriétés du produit

Bande d'étanchéité autocollante avec face supérieure en polypropylène non tissé revêtu de caoutchouc butyle très élastique recouvert de papier de silicone dédoublé qui se chevauche.

### Application

Composants du système d'étanchéité des murs et sols et des joints de raccordement.

### Données du produit

**Forme de la livraison :** 100 mm de large, 5 et 25 m de long

**Matériau porteur :** Polypropylène non tissé 60 g/m<sup>2</sup>

**Stockage :** stocker à l'abri de la chaleur et de l'humidité

### Données techniques

Épaisseur : 0,8 mm  
Poids butyle : 585 g/m<sup>2</sup>  
Étanchéité à l'eau : env. 0,2 bar  
Résistance à la température : -35°C à +80 °C

### Traitement

**Substrat :** Le substrat doit être sec, solide, portant, stable, à l'abri du gel et sans poussière, dépôts, huile, graisse, produits de démolage ou particules. Il doit être conforme aux normes en vigueur. **Traitement :** Coller la bande d'étanchéité. Ensuite, travailler les bordures et les aboutements sur toute la surface avec le joint. Nettoyer l'outil à l'eau après usage.

### Pour un système parfait

Les produits AKKIT

### Remarques importantes

Respecter les normes, les directives et les notices concernant le substrat ! Ne pas traiter avec des températures inférieures à +5 °C. Retarder une humidité élevée de l'air et des températures faibles : des températures élevées accélèrent la prise et le durcissement ! N'ajouter aucun matériau étranger ! Les résidus de coupage sont des déchets de chantier et doivent être éliminés en tant que tels.



40050-A02/01 AKKIT 302 - Bande d'étanchéité, valable à partir du : I.I0.2013.

Cette notice est basée sur de nombreuses expériences, a été confectionnée selon les meilleures connaissances, ne possède aucun caractère juridique et ne justifie ni un rapport juridique contractuel, ni une obligation accessoire issue du contrat de vente. Nous garantissons la qualité de nos matériaux dans le cadre des conditions de vente et de livraison. Afin de nous permettre d'éviter le risque d'erreur, des informations limitatives sont également invoquées. Naturellement, toutes les situations d'application possibles aujourd'hui et à l'avenir et toutes les particularités ne peuvent pas être complètement abordées. Les données qu'il est possible de supposer comme étant connues des spécialistes ont été mises à l'écart. L'utilisateur ne peut pas être dispensé de poser des questions en cas d'imprécisions, d'essayer le produit sur place à sa propre responsabilité ni de procéder à un traitement professionnel. L'imprimé perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle version de ce dernier.

**AkKit**  
Einfach. Flexibel. Beständig.