



HUILE blanche MEUBLES ET BOISERIES



**ASPECT BOIS BLANCHI
MAT**

HUILE blanche Meubles & Boiseries

- Nourrit et protège le bois
- Résiste aux taches et à l'eau

HUILE blanche

- Blanchit légèrement le bois et souligne ses veines. Préserve le contact naturel avec le bois.
- A base d'huile naturelle de tung, sélectionnée pour son excellente résistance.
 - Convient sur bois européens (chêne, pin, frêne...à l'exception du hêtre).

-> PREPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois brut : Poncez au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez.
- Bois verni ou peint : Décapez avec le Décapant Bois Gel Express V33 et poncez pour retrouver un bois absorbant
- Bois ciré : Décirez à l'aide d'un décireur et poncez pour retrouver un bois absorbant.

-> APPLICATION

Bien agiter le bidon avant emploi. Conditions d'application idéales : entre 12 et 25°C.

- Application :

1 – Versez l'huile dans le capuchon du bidon.

2 – Appliquez généreusement la 1ère couche à l'aide d'un pinceau plat sans vous soucier de l'aspect immédiat, le résultat final n'étant obtenu qu'après essuyage.

3 – Attendez 5 à 10 mn (pas plus, pas moins), essuyez l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

4 – Laissez sécher 12h puis appliquez la seconde couche. Attendez 5 à 10 mn puis essuyez.

5 – Laissez sécher 24h à 48h.

- Entretien :

Sans attendre que le bois se ternisse, appliquez l'huile à l'aide d'un chiffon non pelucheux bien imprégné puis laissez sécher 24 h à 48h.

-> CONSEILS V33

- Durant les 3 semaines suivant l'application, il est conseillé de ne pas laisser de l'eau stagner sur le support.

- Sur les bois durs (chêne, frêne, châtaignier...) ouvrez les pores du bois à l'aide d'une brosse en laiton pour accentuer le veinage du bois avant de huiler.

- Le résultat dépend essentiellement de l'essence du bois. Faites un essai au préalable.

- En cas d'usure localisée, appliquez un peu d'huile à l'aide d'un chiffon.

R10 : Inflammable

R66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

S2: Conserver hors de la portée des enfants

S29: Ne pas jeter les résidus à l'égout

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

S51: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

Contient du carboxylate de cobalt et de la méthyléthylcétoxime. Peut déclencher une réaction allergique.

Risque d'auto combustion des textiles et outils souillés par le produit. A éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/e) : 500g/l (2007). Ce produit contient au max 435g/l COV.

Pictos :

SEC AU TOUCHER

3H

SECHAGE

Entre couches : 12 h

Complet : 24 h

APPLICATION

Pinceau plat, chiffon

RENDEMENT

1L = +- 12m²

NETTOYAGE

Eau chaude + savon

Eco emballage
Acier recyclable

Eco emballage
Acier recyclable

FORMAT DE BOITAGE : 0.5L