



HUILE plan de travail Cuisine & Salle de bains



INCOLOR
E MAT

- Protège le bois contre l'eau.
- Résiste à la chaleur et aux rayures.

- HUILE plan de travail**
- Anti-taches et anti-grasses.
 - Entretien facile. Lessivable
 - Préserve l'aspect naturel du bois.

→ Préparation

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois brut ou huilé : Poncez légèrement au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez.
- Bois verni ou peint : Décapez avec le Décapant Bois Gel Express V33
- Bois ciré : Décirez à l'aide d'un décireur.

→ Application

Bien agiter le bidon avant emploi.

- Application :

1 – Versez l'huile dans le capuchon du bidon.

2 – Appliquez généreusement la 1ère couche à l'aide d'un pinceau plat. 30 mn après, essuyez l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

3 – Laissez sécher 12h puis appliquez la seconde couche. 30 mn après, essuyez.

4 – Laissez sécher 24 heures.

- Entretien :

Poncez légèrement au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez.

Appliquez l'huile à l'aide d'un chiffon non pelucheux bien imprégné puis laissez sécher 24 h.

- Application sur bois poreux (hêtre, sapin...) : Pour savoir si votre bois est poreux, faites couler quelques gouttes d'eau dessus. Si ces dernières sont immédiatement absorbées, il est recommandé d'appliquer une 3ème couche d'huile de la même manière que les 2 premières.

- En cas d'usure localisée, appliquez un peu d'huile à l'aide d'un chiffon.

- L'aspect obtenu peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible du meuble.

→ PRECAUTIONS D'EMPLOI

R66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

S2: Conserver hors de la portée des enfants

S29: Ne pas jeter les résidus à l'égout

S51: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

Risque d'auto-combustion des textiles et outils souillés par le produit. A éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/e) : 500g/l (2007) / 400g/l (2010).

Ce produit contient au max 142g/l COV.

*** Contact alimentaire : Satisfait au test d'inertie chimique selon la norme ENV 1186 partie 1,2 et 3 temps de contact limité à 2 heures, pour un contact avec des aliments acides et gras.**

Pictos :

SEC AU TOUCHER

3H

SECHAGE

Entre couches : 12 h

Complet : 24 h

APPLICATION

Pinceau plat, chiffon

RENDEMENT

1L = +- 12m²

NETTOYAGE

Eau chaude + savon

Eco emballage
Acier recyclable

FORMAT DE BOITAGE : 0.5L