



## HUILE naturelle MEUBLES ET BOISERIES



### ASPECT BOIS BRUT MAT

- Nourrit et protège le bois
- Résiste aux taches et à l'eau

#### → Propriétés

- A base d'huile naturelle de tung, sélectionnée pour son excellente résistance.
- Convient sur bois européens (chêne, pin...) ou exotiques (teck, palissandre...).

#### → Préparation

##### **Le bois doit être nu, propre et sec.**

- Bois brut ou huilé : Poncez légèrement au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez.
- Bois verni ou peint : Décapez avec le Décapant Bois Gel Express V33 pour retrouver le bois brut.
- Bois ciré : Décirez à l'aide d'un décireur.

#### → Application

##### **Bien agiter le bidon avant emploi.**

- Application :

- 1 – Versez l'huile dans le capuchon du bidon.
- 2 – Appliquez généreusement la 1ère couche à l'aide d'un pinceau plat. 30 mn après essuyez l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
- 3 – Laissez sécher 12h puis appliquez la seconde couche. 30 mn après essuyez.
- 4 – Laissez sécher 24 heures.

• **Entretien :**

Sans attendre que le bois se ternisse, appliquez l'huile à l'aide d'un chiffon non pelucheux bien imprégné puis laissez sécher 24 h.

• **Application sur bois poreux (hêtre, sapin...) :** Pour savoir si votre bois est poreux, faites couler quelques gouttes d'eau dessus. Si ces dernières sont immédiatement absorbées, il est recommandé d'appliquer une 3ème couche d'huile de la même manière que les 2 premières.

• **En cas d'usure localisée,** appliquez un peu d'huile à l'aide d'un chiffon.

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

R66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

S2: Conserver hors de la portée des enfants

S29: Ne pas jeter les résidus à l'égout

S51: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

Risque d'autocombustion des outils souillés par le produit. A éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

**Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/e) : 500g/l (2007) / 400g/l (2010). Ce produit contient au max 142g/l COV.**

**Pictos :**

**SEC AU TOUCHER**

3H

**SECHAGE**

Entre couches : 12 h

Complet : 24 h

**APPLICATION**

Pinceau plat, chiffon

**RENDEMENT**

1L = +- 12m<sup>2</sup>

**NETTOYAGE**

Eau chaude + savon

**Eco emballage**

**Acier recyclable**

**FORMAT DE BOITAGE : 0.5L**

**TEINTES :** Incolore – Miel – Teck - Wengé