



Holzbeize

Unterstreicht die natürliche Holzmaserung.

LEISTUNG

Verleiht dem Holz eine warme Ausstrahlung. Formuliert aus natürlichen Pigmenten, welche Resistenz gegen Licht bieten. Leicht zu verarbeiten. Ohne störenden Geruch.

TROCKNUNGSZEIT: 2 Std

ERGIEBIGKEIT: 5 m²

WERKZEUG: Pinsel und Tuch

WERKZEUGREINIGUNG: Wasser

ANWENDUNG

Vor Gebrauch gut schütteln oder rühren.

1. Rohes Holz: mit feinem Sandpapier anschleifen und sorgfältig entstauben. Gestrichenes oder gewachstes Holz: Alle Wachs- oder Farbschichten mit Libéron Abwaxer oder mit einem Abbeizer vollständig entfernen. Anschliessend die Oberfläche mit feinem Sandpapier anschleifen und sorgfältig entstauben.
2. Libéron Holzbeize mit einem Pinsel, einem Schwamm oder einem Baumwollappen in Holzaderrichtung auftragen.
3. Überschüssige Beize mit einem sauberen Lappen abwischen, um die Färbung gleichmässig zu verteilen.
4. Vor dem Auftragen eines Lackes oder eines Wachses mindestens 2 Stunden trocknen lassen..

SICHERHEITSHINWEISE

EUH208: Enthält Methylisothiazolinon und Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P501: Inhalt/Behälter a Sammelstellen (mit dem örtlichen Behörde) zuführen. Verträgt kaum frost