



Teinte tons bois

Rehausse le veinage du bois.

Performances

Apporte une teinte chaleureuse et très naturelle aux bois.
Formulée avec des pigments d'origine naturelle résistants à la lumière, elle est sans odeur gênante et s'applique facilement.

Temps de séchage : 2h

Rendement : 5 m²

Accessoire : pinceau et chiffon

Nettoyage : Eau

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi afin d'homogénéiser la teinte.

1. Poncer le bois au papier abrasif fin et dépoussiérez-le soigneusement (sur bois anciens, supprimez tout produit de finition par un décirage au Décireur Libéron ou un décapage, puis ponçage).
2. Appliquez la teinte tons bois au pinceau, à l'éponge ou avec une mèche de coton, dans le sens des veines du bois.
3. Au cours de l'application, essuyez les surplus de teinte avec un chiffon propre de manière à égaliser la teinte.
4. Laissez sécher 2 heures minimum avant finition. La finition s'effectue avec un vernis ou une cire.

Précaution d'usage

EUH208: Contient de la Methylothiazolinone et Benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

P102: Tenir hors de portée des enfants.

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P501: Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale)

Craint le gel.