

## iQ500, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 201 x 60 cm, inox-easyclean KG39EAICA



### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

### Accessoires en option

KS10Z010

Combiné coolEfficiency avec une classe d'efficacité énergétique C, avec la technologie lowFrost et hyperFresh <math>40^{\circ}\text{C}></math> pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.

- ✓ Fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh, grâce au réglage d'humidité.
- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Les éclairages à LED éclairent l'intérieur de manière optimale et homogène sans vous éblouir.
- ✓ Moins de nettoyage avec antiFingerprint.
- ✓ freshSense: la garantie de préserver plus longtemps la fraîcheur des aliments.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): C  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 149  
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 94  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): 249  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 38  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C  
 Pose-libre,Encastrable: Pose libre  
 Porte habillable: impossible  
 Largeur (mm): 600  
 Profondeur: 650  
 Poids net (kg): 74.757  
 Puissance de raccordement (W): 90  
 Intensité (A): 10  
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible  
 Tension (V): 220-240  
 Fréquence (Hz): 50  
 Certificats de conformité: CCC, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm): 240  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 18  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 2  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2  
 Clayettes spéciales bouteille: Oui  
 Froid ventilé: Non  
 Type d'installation: N/A



## iQ500, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 201 x 60 cm, inox-easyclean KG39EAICA

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Volume utile total: 343 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 249 l
- Capacité de la partie surgélation: 94 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 5.5
- Temps de stockage en cas de panne: 18 h
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 149 kWh/a
- Niveau sonore: 38 DB
- Classe climatique: SN-T

#### Design

- Porte inox- antiFingerPrint, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée
- Eclairage LED

#### Confort et sécurité

- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et congélateur
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur fonction mémoire de température, Alarme visuelle et acoustique en cas de hausse de température
- Fonction vacances
- 
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

#### Réfrigérateur

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- Clayettes à bouteilles chromées
- 3 petit et 1 grand balconnets

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh ◀0°C▶ - viandes et poissons restent frais plus longtemps.
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 

#### Congélateur

- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- superCongélation
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

#### Dimensions

- Dimensions: H 201 x L 60 x P 65 cm

#### Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- 
- 
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V


#### Accessoires

- 3 x Casier à oeufs

- <sup>1</sup>Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

## iQ500, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 201 x 60 cm, inox-easyclean KG39EAICA

### Dessins sur mesure



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV79 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	600	580	600	1200	650	690
KGV79 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	580	540	540	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	600	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	600	580	740	1300	690	690

**Dimensions**

- a: Hauteur
- b: Largeur
- c: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretes de fixation
- d: Profondeur de l'élement sans arretes de fixation
- e: Largeur avec porte ouverte à 90°
- f: Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arretes de fixation
- g: Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans arretes de fixation
- h: Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arretes de fixation

Mesures en mm