

Winkelschleifer Ø 125 mm



9558HNRGX1

Drehzahlen:	11000U/min
Scheibendurchmesser:	125mm
Leistungsaufnahme:	840Watt
Vibrationen:	2.5 / 8.5m/s ²
Faktor K (Vibrationen):	1.5m/s ²
Faktor K (Schall):	3dB(A)
Schalldruckpegel:	86dB(A)
Schallleistungspegel:	97dB(A)
Spindelgewinde:	M14
Netzkabel:	2.5m
Masse (LxBxH) :	271x140x106mm
Gewicht (EPTA) :	3.2kg



Standard-Ausrüstung

Seitengriff, Lamellenschleifscheibe Ø 125 mm D-27492, Nockenschlüssel

- Besonders kompakt, leicht und handlich
- Speziell für Einhandbetrieb entwickeltes Gehäuse
- Robuster hitzebeständiger Motor
- Anti-Restart-Sicherheitsfunktion
- Vollmaterial-Kegelzahnräder für eine lange Lebensdauer des Getriebe
- Anker und Feld mit Schutzschicht
- "Labyrinth"-Bau, schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Staub- und splitterdichte Kugellager
- Getriebekopf um 4 x 90° drehbar für optimale Arbeitsposition
- Spindelarretierung für leichten und einfachen Scheibenwechsel
- Einfach bedienbarer Sicherheitsschalter

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Die Artikel im Lieferumfang sind nicht immer einzeln nachbestellbar.

21-11-2019
www.makita.ch