

Meuleuse angulaire Ø 125 mm



9558HNRGX1

Nombre de tours:	11000t/min
Diamètre de la semelle:	125mm
Puissance absorbé Watt:	840Watt
Vibrations:	2.5 / 8.5m/s ²
Facteur K (vibrations):	1.5m/s ²
Facteur K (son):	3dB(A)
Pression acoustique:	86dB(A)
Puissance acoustique :	97dB(A)
Broches:	M14
Cordon d'alimentation:	2.5m
Dimensions:	271x140x106mm
Poids (EPTA):	3.2kg



Equipement standard

Poignée latérale, disque abrasif à lamelles Ø 125 mm D-27492, clé à ergots

- Particulièrement compacte, maniable et légère
- Circonference étudiée spécialement pour usage une main
- Moteur robuste résistant aux températures élevées
- Fonction de sécurité anti-redémarrage
- Pignons hélicoïdaux usinés dans la masse assurant la longévité de l'engrenage
- Revêtement de protection sur le rotor et le stator
- Construction en labyrinthe, protège contre la saleté et l'encrassement
- Roulements étanches aux poussières et débris
- Carter d'engrenage orientable à 4x90° pour position de travail optimale
- Blocage de broche pour changement facile et rapide du disque
- Interrupteur de sécurité particulièrement facile à manœuvrer

Sous réserve d'erreurs et de modifications. Les images peuvent varier.
Les articles de l'équipement standard ne peuvent pas toujours être commandés séparément.

21-11-2019

www.makita.ch