Meuleuse angulaire Ø 125 mm 18V

DGA513

Volt:	18V
Vitesse à vide:	3000 - 8500
Vibrations:	2.5 / 6.5m/s²
Facteur K (vibrations):	1.5m/s²
Facteur K (son):	3dB(A)
Dimensions:	382x140x151mm
Poids incl. accu:	3.0kg
Diamètre de la semelle:	125mm
Broches:	M14
Pression acoustique:	79dB(A)

Equipement standard

Disque à ébarber Ø 125 mm, poignée latérale, clé à ergots, coffret de transport Makpac C

- Moteur BL sans charbons: aucun entretien et consommation d'énergie réduite, donc augmentation de l'autonomie
- AFT - Active Feedback sensing Technology : éteint le moteur si la vitesse de rotation ralentit brusquement
- ADT - Automatic Torque Drive Technology : adaptation automatique de la vitesse de coupe, selon l'état de charge, pour un résultat optimal
- Protection renforcée contre l'humidité et la poussière avec le système XPT (eXtreme Protection Technology)
- Interrupteur coulissant pour travaux de démolition en continu
- Protection électronique contre les surcharges empêche dégâts sur la machine
- Frein moteur et bouton anti-démarrage pour plus de sécurité
- Témoin LED pour l'état de charge de l'accu
- Démarrage progressif, vitesse variable

DGA513RTJ

- Avec deux puissants accus Li-ion 5,0Ah, à protection électronique contre la surcharge, la surchauffe et les décharges profondes.

  Technologie de charge intelligente à refroidissement optimisé : temps de charge réduit (45 minutes seulement pour 5.0Ah) et durée de vie augmentée de l'accu

DGA513ZJ

- Sans accu, sans chargeur