Visseuse électronique

FS6300J

Puissance absorbé Watt:	570Watt
Volt:	230V
Nombre de tours:	0 - 6,000t/min
Vis pour plaques de plâtre max. :	4 mm (5/32")mm
Tige d'actionnement (hexagonale):	6.35 mm (1/4)mm
Cordon d'alimentation:	2.5m
Vibrations:	2.5m/s²
Facteur K (vibrations):	1.5m/s²
Pression acoustique :	82dB(A)
Puissance acoustique :	93dB(A)
Facteur K (son):	3dB(A)
Dimensions:	279x65x207mm
Poids (EPTA):	1.9kg

Equipement standard

Porte-outils magnétique, 1 embout Phillips 2, coffret de transport Makpac-A

- Idéale pour plaques de plâtre sur ossature métallique
- Boîtier d'engrenage résistant en aluminium
- Réglage facile et précis de la butée de profondeur à une main
- Design ergonomique pour excellente prise en main
- Poignée avec revêtement souple pour confort d'utilisation optimal
- Grand interrupteur facile à manier avec inverseur de rotation intégré
- Débrayage automatique et silencieux
- Puissant éclairage LED
- Support pour embout et butée de profondeur
- Clip de ceinture
- Vitesse variable

Sous réserve d'erreurs et de modifications. Les images peuvent varier.
Les articles de l'équipement standard ne peuvent pas toujours être commandés séparément.