

FS6300J

Leistungsaufnahme:	570Watt
Volt:	230V
Drehzahlen:	0 - 6,000U/min
Schnellbauschrauben max Ø:	4 mm (5/32")mm
Antriebsschaft (Sechskant):	6.35 mm (1/4)mm
Netzkabel:	2.5m
Vibrationen:	2.5m/s ²
Faktor K (Vibrationen):	1.5m/s ²
Schalldruckpegel :	82dB(A)
Schallleistungspegel:	93dB(A)
Faktor K (Schall):	3dB(A)
Masse (LxBxH) :	279x65x207mm
Gewicht (EPTA) :	1.9kg



Standard-Ausrüstung

Magnethalter, 1 Phillips-Bit 2, Makpac-A Transportkoffer

- Ideal für Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktion
- Strapazierfähiges Aluminium-Getriebegehäuse
- Sehr leicht einstellbare und präzise Tiefeneinstellung
- Ergonomisches Design für optimale Handführung
- Griff mit weichem Belag für hohen Bedienungskomfort
- Grosser und einfach bedienbarer Schalter mit integriertem Links-/ Rechtslauf
- Automatisches und geräuschloses Auskuppeln
- Kraftvolle LED-Beleuchtung
- Bit- und Führungshülse-Halterung
- Gürtelclip
- Stufenlose Geschwindigkeit