

# Bohrhammer 2 Funktionen



## HR2600J

Einzel Schlagstärke (EPTA):	2.4J
Bohrleistung in Holz:	32mm
Bohrleistung in Stahl:	13mm
Bohrleistung in Mauerwerk:	26mm
Einzel Schlagstärke (unsere Experimentierbedingungen):	2.9J
Leerlaufschlagzahl:	0 - 4600min <sup>-1</sup>
Vibrationen:	2.5m/s <sup>2</sup>
Vibrationen Hammerbohren:	15.5m/s <sup>2</sup>
Schalldruckpegel:	91dB(A)
Schallleistungspegel:	102dB(A)
Leistungsaufnahme:	800Watt
Leerlaufdrehzahl:	0 - 1200
Netzkabel:	2.5m
Masse (LxBxH) :	361x77x209mm
Gewicht (EPTA) :	3.4kg



### Standard-Ausrüstung

Makpac-B Transportkoffer, Tiefenanschlag, Seitengriff

- Passend für SDS-PLUS Bohrer
- Zwei Funktionen: Bohren und Hammerbohren
- Leichter und leistungsvoller Bohrhammer
- Drehrichtungsumschaltung auf dem Kohlenhalter, für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf
- Getriebegehäuse mit Schutzbelag
- Funktionsumschalter unter der Maschine für guten Stossschutz
- Ergonomische Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Rutschkupplung, stufenlose Geschwindigkeit, Links- / Rechtslauf

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.  
Die Artikel im Lieferumfang sind nicht immer einzeln nachbestellbar.

21-11-2019  
www.makita.ch