

Fiche technique



HORNBACH HUILE DE BOIS DUR UNIVERSELLE

- ✓ à base d'huile de lin
- ✓ entretient et protège
- ✓ rafraîchissement des couleurs naturellement agréable
- ✓ imprègne et durcit de l'intérieur

Propriétés

L'huile universelle pour bois dur basée sur des composants d'huile naturelle sans solvants protège et embellis tout type de bois.

Pour l'intérieur et l'extérieur Il est à pores ouverts, respirant et régule l'humidité. Résistantes aux intempéries, à la saleté et hydrofuge, résistantes à l'usure, protège du dessèchement, réduit les fissures et ne se décolle pas. Préserve et souligne la couleur naturelle du bois. Peut être traité rapidement et facilement.

Domaine d'utilisation

Idéale pour : Bois durs et tropicaux bruts ou déjà huilés à l'intérieur et à l'extérieur, par ex. terrasses en bois, mobilier de jardin et jeux pour enfants en bois. Convient également très bien aux bois résineux.

Teintes

Incolore.

La lasure incolore peut être teintée de la couleur souhaitée au Centre de mélange peinture Hornbach.

Aspect

-

Composants

Huile de lin, eau, additifs, cires, conservateurs 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Sels de zinc du pyridine-1-oxy-2-thiol.

Résistance aux intempéries

Très bonne

Diluant

Eau. Utilisez non dilué, prêt à l'emploi.

Rendement

1 L suffit pour environ 13 m² pour une seule couche en fonction du support. Déterminer les consommations précises par un test d'application.

Séchage

À +20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, recouvrable au bout de 24 heures. Sèche complètement après 24 à 48 heures, selon la météo. Une humidité relative de l'air plus élevée et des températures plus basses peuvent retarder la durée de séchage. Au cours des 36 premières hrs, le bois ne devra pas se trouver au contact d'humidité.

Outils

Pinceau, rouleau, chiffon en coton.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Fiche technique



Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau claire et au savon immédiatement après l'emploi.

Mise en oeuvre

La surface doit être propre, sèche, sans agent de démoulage et stable. L'humidité du bois ne devrait pas être supérieure à 15 %. Laver les bois résineux et les résidus graisseux avec un diluant universel. Bien mélanger avant utilisation. Bois déjà enduit: enlevez les vieilles couches lâches et épluchées, poncez les vieilles couches altérées jusqu'au bois sain. Poncer légèrement les vieilles couches intactes. Appliquer 2 couches d'huile de bois dur universelle dans le sens du grain du bois. Surfaces en bois anciennes: Poncer les surfaces en bois grises et abîmées par les intempéries jusqu'au bois sain et porteur et les nettoyer à fond. Il est recommandé d'appliquer une couche de base additionnelle du produit 2en1 sous-couche de protection du bois HORNBACH à l'extérieur. Nouvelles surfaces en bois: Les bois neufs doivent toujours être poncés à fond avant un premier revêtement. Prétraiter le bois sensible au bleuissement au produit 2en1 sous-couche de protection du bois HORNBACH conformément aux instructions du fabricant. Appliquer 2 couches d'huile de bois dur universelle dans le sens du grain du bois. Portez un respirateur lors du meulage! Bien mélanger avant utilisation. Appliquer non dilué et uniformément mince dans le sens du grain du bois jusqu'à ce que le bois ne puisse plus absorber l'huile. Après environ 5 minutes, retirer l'excédent d'huile non absorbée avec un chiffon en coton. Aucune huile ne doit rester à la surface. Laissez bien sécher (24 heures). Répétez la peinture si nécessaire jusqu'à ce que le bois soit saturé. 1 couche suffit généralement sur du bois déjà traité à l'huile. Astuce: Remuez de temps en temps, même pendant le traitement. Nous recommandons d'huiler la surface du bois une fois par an. Si le bois est très exposé aux intempéries, un huilage plus fréquent peut être nécessaire.

Notices importantes

Ne pas traiter en plein soleil et pas en dessous de +10 ° C (valable pour l'air ambiant et le support)!

Dans le cas de bois riches en ingrédients tels que le mélèze, le douglas et le chêne, les ingrédients peuvent retarder le séchage. L'excès d'huile doit donc être absorbé immédiatement avec un chiffon de coton, sinon le processus de séchage sera perturbé et, en plus d'une surface collante, un ternissement peut également être observé. La conséquence en est qu'il n'y a pas de réseau fonctionnel continu entre le substrat et le revêtement, et des odeurs désagréables peuvent apparaître. De plus, des résidus d'agents de nettoyage (alcalinité élevée) ou de poussière de fer (formation de rouille) peuvent entraîner une décoloration noire.

Remarque importante : Les chiffons imbibés de produit risquent de s'autoinflammer (du fait de la teneur en huile de lin). C'est pourquoi il est nécessaire de les conserver dans des récipients en tôle ignifuges hermétiquement fermés ou, avant de les jeter, les étendre à l'air libre (à l'extérieur) pour qu'ils sèchent bien.

Consignes des sécurité

Informations supplémentaires :

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction all-ergique.

La teneur en COV de ce produit est de 20 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 130 g/l max. (catégorie A/f à partir de 2010).

Conseil pour les personnes allergiques et conseils techniques au +41 41 9296262. En cas de brouillard de pulvérisation, utiliser des filtres combinés du type A2/P2. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. Lors des travaux de ponçage, utiliser des filtres à poussières du type P2. Au cours de la mise en oeuvre ainsi qu'après la mise en oeuvre du produit, veiller à ce que le lieu de travail soit bien aéré. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : laver abondamment à l'eau et au savon. Éviter le rejet dans l'environnement.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Fiche technique



En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Seuls des récipients ne contenant plus aucun reste peuvent être destinés au recyclage.

Stockage

Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre renversement pour éviter l'écoulement éventuel du produit ! Bien refermer hermétiquement les récipients après l'emploi et les entreposer à un endroit frais mais pas exposé au gel. Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les plus brefs délais.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.