

Produktdatenblatt

SIGA-Majvest®



Aktualisiert am:	30.12.2016
Referenznorm:	EN 13859-1A-2
Inverkehrbringer:	SIGA
Art der Anwendung:	Fassaden-/Dachbahn für regensichere und winddichte Gebäudehüllen im Außen-Bereich
Verlegeanleitung:	siehe Gebrauchsanleitung
Palette:	20 Rollen legend in Lagen gebunden
Aufbau:	3-lagig, mikroporöse Funktionsschicht beidseitig mit PP-Faservlies verstärkt.

Merkmale:

		Normen	Einheiten	Werte
Maße	Länge Breite Dauerschall	EN 1846-2 EN 1846-2 EN 1846-2	m m -	55 1,8 / 3,0 bestanden
Fügetechnik wie Maße Wirkungsbreite		EN 1846-2 EN 1846-2	g/m ² mm	130 0,5
Wettertauglichkeit (gemäß EN 12390-1)	Stufe qual	EN 12390-1	N	180 230
Zug-/Dehnungswert after Maximale Zugkraft*	Stufe qual	EN 12311-2	N/100 mm	180 205
Zug-/Dehnungswert after Dehnung bei Höchstzugkraft*	Stufe qual	EN 12311-2	%	65 64
Diffusionskoeffizient Luftschichtdichte μ_{L_0} Wasserdampfdurchlässigkeit		EN ISO 12572 EN ISO 12572	m g/(m ² ·s)	0,05 360
Widerstand gegen Wasserführung		EN 1828	-	W1
Brandverhalten		EN 13501-1	Klasse	B
Temperaturbeständigkeit			°C	-40 °C bis +80 °C

*Nähtest