

MOSAİK DREHFLÜGELTOR

Elektrisches Drehflügeltor aus Aluminium

- fünf unterschiedliche Füllungen
- inkl. vormontiertem Antrieb
- wird komplett montiert geliefert
- Standardfarbe Anthrazit RAL 7016
- Plug and Play, Stromanschluss 230 V
- witterungsgeschützte Torantriebe
- Kompatibel mit allen gängigen Smart-Home-Systemen
- LED Blinkleuchte gegen Vandalismus geschützt verbaut

Name	RAL Nummer	Farbe (drucktechnisch bedingt ähnlich)
Anthrazitgrau (Standard)	RAL 7016	
Moosgrün	RAL 6005	
Weißaluminium	RAL 9006	

Antriebe inkl. Knickarm werden nicht in Torfarbe beschichtet
Weitere Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich

Lieferumfang

- Lichtschränke
- Torrückhalter
- LED-Blinkleuchte
- Betonanker
- Kraftbegrenzung
- Handsender 1x
- EG Erklärung
- Betriebs- und Aufbauanleitung
- Prüfbuch

Montagehinweis

- Die Montage hat fachgerecht unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften zu erfolgen. Eventuelle Beschädigungen des Korrosionsschutzes sind fachgerecht und dauerhaft auszubessern.
- Nicht für ansteigendes Gelände einsetzen.
- Knickarm als Bausystem vorgerichtet; integrierte Notentriegelung


Änderungen und Irrtümer vorbehalten. *Garantiebestimmungen finden Sie unter www.gah.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen




Füllungen



Vierkantstab
30x20 mm




Doppelstab
6-5-6 mm



Lochblech
20 mm eckig



Glattblech



Profile
80x20 mm

Technische Daten

Maximale Öffnung	4,0 m
Maximale Höhe	2,0 m
Standard Höhen	1,00 - 1,20 - 1,40 - 1,60 - 1,80 - 2,00 m
Empfohlene Bodenfreiheit	100 mm
Stromversorgung	230 V
Leistung	50 W
Einschaltdauer	50%, Öffnungszeit 90 Grad ca. 15 sec.
Drehmoment	270 Nm
Schutzgrad	IP44
Empfohlene Beanspruchung	75 Bewegungszyklen / Tag (Ein Bewegungszyklus entspricht 1x öffnen sowie schließen)

Wichtig!

Eine regelmäßige Wartung ist gesetzlich vorgeschrieben (CE Norm 13241-1). Fragen Sie Ihren Installateur nach einem Wartungsvertrag. Weiterführende Elektroarbeiten dürfen ausschließlich von Fachkräften ausgeführt werden.

Material

- Bodenblende
- Ober- und Untergurt 66x58 mm
- Kämpfer Profil 80x50 mm
- Inkl. 2 Stk. Pfosten 150x150 mm mit verstellbaren Scharnierbändern
- Pfosten jeweils um 200 mm nach unten verlängert
- Mittelauflauf

Normen

- Das Tor entspricht der EN 13241-1.
- Das Tor wird mit der Normierung und Konformitätszeugnis angeliefert.