

Distributeur de courant compact BSV 3/16 IP44, 1x CEE-Stecker 3P+N+T - 16 A/415 V~ (IP44), Steckdosen 3x CEE 5p 400V/16A (IP44)2x Typ T23 230V/16A (IP55), 2x T25 230V/400V/16A (IP55) *CH*



Données techniques

Référence:	1153662802	Type de prise de courant:	Type J (CH)
Code-barre:	4007123312085	Raccordement / possibilités d'alimentation:	Câble d'alimentation avec fiche
UC:	1	Type de fiche:	CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V~
Longueur de câble:	2 m	Indice de protection (IP):	IP44
Type de câble:	H07RN-F 5G2,5	Emballage:	Carton neutre
Couleur du câble:	noir	Poids du produit (sans emballage):	2,9 kg
Interrupteur différentiel:	Sans	Longueur du produit (sans emballage):	38 cm
Protection:	Sans	Largeur du produit (sans emballage):	32 cm
Prise de courant CEE 16A:	CEE 3x 16A 3P+N+T (5p) 400V~	Hauteur du produit (sans emballage):	23 cm
Prises de courant:	4	Poids du produit (emballage fourni):	3,2 kg
		Longueur du produit (emballage fourni):	38 cm
		Largeur du produit (emballage fourni):	32 cm
		Hauteur du produit (emballage fourni):	23 cm

Textes de produits

Pour utilisation permanente sur chantier ou à l'extérieur, IP 44.

- * Boîtier empilable et résistant aux éclaboussures, dans un mélange de caoutchouc spécial pour charge continue.
- * Poignée de transport métallique.
- * Résistant à l'huile câble en caoutchouc pour utilisation sur la durée en extérieur.
- * Fiche CEE 3P+N+T - 16A/415V~ (IP44).
- * 3 prises CEE 5 pôles 400 V/16 A (IP44).
- * 2 prises type T23, 230 V/16 A (IP55).
- * 2 prises type 25, 230 V/400 V/16 A (IP55).