Produktinformation

LOETWASSER "FM 344"

CFH Art.-Nr.: 52344

Vorgesehene Verwendungszwecke

Flussmittel für allgemeine Lötarbeiten an allen metallischen Oberflächen mit Ausnahme von Aluminium und Edelstählen. CFH Lötwasser „FM 344“ enthält keine Stoffe, für die in der Richtlinie 2011/65/EU („RoHS“) Beschränkungen bestehen.

Eigenschaften

	Lötwasser FM 344
Typ nach DIN EN 29454-1	3.1.1.A
Zustand	flüssig
Dichte	1,07 g/cm³
Farbe	wasserklar
pH – Wert	6

Besondere Gefahren

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Fachgerechte Handhabung und Schutzmaßnahmen

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Lagerung – kindersichere Aufbewahrung

Getrennt von Lebensmitteln lagern. Getrennt von Metallen aufbewahren. Vor Frost schützen. Behälter dicht geschlossen halten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Korrekte Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Betroffene an die frische Luft bringen. Nach Einatmen: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Ärztlicher Behandlung zuführen. Nach Hautkontakt: Ärztlicher Behandlung zuführen. Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Nach Augenkontakt: Unverletztes Auge schützen. Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztlicher Behandlung zuführen.