

Produktinformation



LOETWASSER KUPFERBLECH "LWK 368"

CFH Art.-Nr.: 52368

Vorgesehene Verwendungszwecke

Flussmittel für allgemeine Lötarbeiten vor allem im Dachdeckerhandwerk. Bestens geeignet für das Löten von Kupferdächern, -dachrinnen und -fallrohren.

Eigenschaften

	Lötwasser Kupferblech LWK 368
Typ nach DIN EN 29454-1	3.1.1.A
Zustand	flüssig
Dichte	1,110 g/cm ³
Farbe	gelblich-klar
pH – Wert	4,3

Besondere Gefahren

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Fachgerechte Handhabung und Schutzmaßnahmen

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Lagerung – kindersichere Aufbewahrung

Getrennt von Lebensmitteln lagern. Getrennt von Metallen aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Korrekte Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Betroffene an die frische Luft bringen. Nach Einatmen: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Unverletztes Auge schützen. Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.