HORNBACH Baumarkt AG - Hornbachstrasse 11 - 76879 Bornheim/Germany - www.hornbach.com - Tel: +49 6348 6000
HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG - Schellenrain 9 - CH-6210 Sursee - www.hornbach.com - Tel. +41 41 9296262

Fiche technique

HORNBACH Peinture à base d'argile

- ✓ **peinture naturelle régulatrice d'humidité pour l'intérieur**
- ✓ **blanc naturel, haut pouvoir couvrant**
- ✓ **respire activement**
- ✓ **régule le climat et l'humidité de la pièce**

Propriétés

Peinture écologique blanche fabriquée à base de composants d'argile naturelle pour murs intérieurs.

- exempte de conservateurs
- se compose principalement de matières premières naturelles
- régule l'humidité, équilibre le climat de la pièce
- le produit absorbe l'humidité excédentaire de l'air et la dégage, si nécessaire.
- Inhibe de manière naturelle la formation de moisissures
- respire activement
- favorise une atmosphère saine et agréable
- bon pouvoir couvrant
- très bon rendement
- sans solvants
- sèche rapidement
- faible odeur

Domaine d'utilisation

Pour l'intérieur.
Convient à tous les supports minéraux, au béton, ouvrages de maçonnerie, crépi à base d'argile, crépi au calcaire, crépi au ciment, crépi au plâtre, plaques de plâtre, papiers peints ingrains et pour recouvrir des couches de peinture à dispersion bien adhérentes et stables.

Teintes

Blanc.
Peut être teintée au service de mélange des couleurs HORNBACH ou jusqu'à 5 % avec de la peinture colorante HORNBACH.

Attention : Dûs aux composants naturels la couleur blanche ainsi que les teintes mélangées peuvent différer de lot en lot.

Aspect

Mat

Composants

Liant acrylique, argile de porcelaine, silicate de potasse, argile blanche, carbonate de calcium, additifs.

Résistance à la lumière

Très bonne

Résistance aux intempéries

Seulement appliquer à l'intérieur.

Diluant

Eau

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Fiche technique

Consommation

1 L suffit pour 6 - 8 m² pour une seule couche en fonction du support. Déterminer les consommations précises par un test d'application.

Indication : plus le support est foncé, rugueux ou absorbant, plus la consommation en peinture est importante.

Valeurs indicatives pour 1 L en monocouche :

Crépis lisses	Surface non traitée	env. 7,5 m²
	Surface apprêtée ou déjà peinte	env. 8 m²
Placoplâtre	Surface non traitée	env. 7 m²
	Surface apprêtée ou déjà peinte	env. 7,5 m²
Papier peint ingrain	Surface non traitée	env. 6,5 m²
	Surface apprêtée ou déjà peinte	env. 7 m²
Fibre de verre	N'est pas indiqué	
Crépi	Surface non traitée	env. 5,5 m²
	Surface apprêtée ou déjà peinte	env. 6 m²

Séchage

A +20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, recouvrable au bout de 6 - 12 heures. Une humidité relative de l'air plus élevée et une température plus basse peuvent retarder la durée de séchage.

Outils

rouleau, pinceau plat.

Nettoyage des outils

Nettoyage des outils à l'eau claire et au savon végétal immédiatement après l'emploi.

Mise en oeuvre

Le support doit être propre, sec, exempt d'huile, exempt de graisse, plan, stable, absorbant et exempt de composants pénétrants (eau, nicotine ou semblables). Enlever les couches de peinture instables qui cloquent ou qui se détachent. Rincer les surfaces crayeuses, les restes de colle et les couches de peinture à colle à l'eau jusqu'à l'enlèvement de tout résidu. Les nouveaux crépis doivent sécher pendant 4 semaines au minimum. Nettoyer et dépoussiérer les surfaces soigneusement. Lors des travaux de ponçage, porter un masque de protection respiratoire !
Apprêter les supports critiques et très absorbants à la SOUS-COUCHE ACRYLIQUE HORNBACH (contient des conservateurs). Bien remuer avant l'emploi et fréquemment lors de la mise en œuvre. Appliquer uniformément à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'un pinceau plat. Pour les supports très absorbants (crépi récemment appliqué, calcaire) une couche de base diluée à 10 % d'eau est recommandée. Après sechage, appliquer la couche de finition non diluée. Bien aérer pendant la mise en œuvre et le séchage.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Fiche technique

Notices importantes

Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à +12 °C (valable pour l'air ambiant et le support) ! En cas d'utilisation de plusieurs bidons, veiller à respecter le même numéro de fabrication. Mélangez les récipients entre eux pour éviter les différences de nuance ou les traces de reprise.

Consignes de sécurité

Informations supplémentaires :

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. EUH211 Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

La teneur en COV de ce produit est de 1 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 30 g/l max. (catégorie A/a à partir de 2010).

Conseil pour les personnes allergiques et conseils techniques au +41 41 9296262. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Seuls des récipients ne contenant plus aucun reste peuvent être destinés au recyclage. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Éliminer les restes de matières liquides dans les centres de collecte pour peintures et vernis.

Stockage

Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre tout renversement pour éviter l'écoulement éventuel du produit ! Bien refermer hermétiquement les récipients après l'emploi et les entreposer à un endroit sec, frais mais pas exposé au gel. Peut être conservé dans l'emballage d'origine fermé environ 12 mois. Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les deux jours.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.