

## Activateur / Accélérateur de durcissement

Description	
L'accélérateur de durcissement de HG Power Glue permet un durcissement encore plus rapide de la colle industrielle.	
Consistance	liquide
Couleur	incolore
Odeur	typique
Densité	0,84 g/cm <sup>3</sup>
Viscosité à 20 °C	1,05 mPa.s
Point d'ébullition	78 °C
Point d'éclair	12 °C
Pression de vapeur	57 mbar
Classe de pollution des eaux	2
Résistance à la température	+5 °C à +40 °C
Emballage	flacon de 15 ml
Application	
Utiliser par exemple HG Cleaner pour enlever la saleté, l'huile ou la graisse des surfaces à coller. Appliquer l'accélérateur de durcissement sur une des surfaces à coller, à l'aide du pinceau. Appliquer la colle sur l'autre face et assembler les pièces immédiatement.	
Caractéristiques de sécurité	
Marquage selon les directives CE. Si nécessaire, demander la fiche de données de sécurité.	
Version : 07/18	
<b>Fabricant</b> HG pro-innovations GMBH Wagnergraben 1 5152 Michaelbeuern b. Salzburg www.hgpowerglue.com	<b>Importateur général en Suisse</b>  GYSO SA   CH-1023 Crissier Chemin de Cloalet 20 Tél. +41 21 637 70 90 crissier@gyso.ch www.gyso.ch