Geistlich
Ligamenta

Konstruvit original

Colle blanche pour le ménage, l'école et le bricolage

Domaines d'utilisation

Colle tous les matériaux de bricolage usuels tels que papier, carton, bois, cuir, textiles, feutre, liège, etc. entre eux ou en diverses combinaisons.

Caractéristiques spéciales
- colle d'écolier et de bricolage extraforte
- collage transparent
- ne goutte pas, application propre
- sans solvants

Données du produit

Composition
dispersion d'acétate de polyvinyle (PVAc)

Conditionnement
liquide

Couleur
blanc

pH
env. 5

Viscosité
env. 7 000 mPa·s (Brookfiels +20 °C / 12 rpm)

Teneur en corps solides
env. 35 %

Résistance au gel
protéger du gel

Dilution
à l'eau

Données du produit (suite)

Emballage	No article
20 flacons de 50 g	0892.6603.54
12 flacons de 100 g	0892.6603.56
12 flacons de 100 g, bouchon tournant	0892.6603.72
12 flacons de 200 g	0892.6603.70
12 flacons de 750 g	0892.6603.60
jerrycan de 5 kg	0892.6603.63

Données de traitement

Température d'application
+10 °C à +30 °C

Traitement
Bien nettoyer les surfaces (sèches, sans poussière ni graisse). Appliquer la colle sur les surfaces à coller, l'étendre en couche mince et uniforme. Assembler et laisser sécher. La colle liquide peut être nettoyée avec de l'eau.

Mode d'emploi

Prétraitement des surfaces à encoller
Le support doit être plan, propre, exempt de poussière et de graisse.

Nettoyage
À l'eau tiède tant que la colle n'a pas pris.

Sécurité et environnement

Mesures de précaution
Observer les mesures de prudence habituelles en cas de manipulation de produits chimiques.

Élimination des emballages
Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum. Ils peuvent ensuite être recyclés après nettoyage adéquat.

Élimination de la colle
De petites quantités peuvent être mises au rebut avec les ordures ménagères. Peut être incinéré avec les ordures ménagères à condition de respecter les prescriptions techniques nécessaires et après concertation avec la voirie et les autorités compétentes.

Code de déchets
08 04 10 - déchets de colles et mastics ne contenant ni solvants ni autres substances dangereuses.

Konstruvit original

Stockage

Dans des récipients d'origine hermétiquement clos, dans un endroit sec, entre 15 °C et 25 °C. Protéger du gel. Remuer avant emploi. Veuillez observer la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

Lieu du donneur d'information

Notre service technique se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement.

Date d'établissement

11.10.19 - remplace toutes les éditions précédentes

Remarques
Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.
La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.