

Déclaration des performances

Majcoat 250 8775-150050 – Vers.1.0

Nr. DoP-19-877-00

1. Code d'identification unique du produit type

8775-150050

2. Identification du produit:

Majcoat 250

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Ecrans souples de sous-toiture pour couverture en petits elements discontinus (nf en 13859-1)

Ecrans souples pour mur extérieur (nf en 13859-2)

4. Nom et adresse de contact du fabricant:

SIGA Cover AG
Rüt mattstrasse 7
6017 Ruswil
Suisse

5. Le cas échéant, nom de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Sylvia Flaig – Head of Quality Management

6. Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:

AVCP 3

7. Organisme notifié:

Kiwa GmbH
NB 0799

A réalisé une détermination de produit type sur la base d'essais de type, selon le système 3 et a délivré les rapports d'essais correspondants.

8. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Tolérance (inférieure)	Tolérance (supérieure)	Unité	Spécification Technique Harmonisée
Longueur	50	50	51	m	EN1848-2
Largeur	1500	1492	1522	mm	EN1848-2
Masse surfacique	210	190	230	g/m ²	EN1849-2
Rectitude	approuvé				EN1848-2
Réaction au feu	E			Classe	EN 13501-1
Etanchéité à l'eau	W1			Classe	EN1928
Souplesse à basse température	-40			°C	EN 1109
Résistance en traction (Sens Longitudinal)	500	450	620	N/50mm	EN12311-1
Résistance en traction (Sens Transversal)	500	450	620	N/50mm	EN12311-1
Propriétés en traction - Allongement (Sens Longitudinal)	60	40	80	%	EN12311-1
Propriétés en traction - Allongement (Sens Transversal)	70	50	100	%	EN12311-1
Résistance à la déchirure au clou (Sens Longitudinal)	390	300	510	N	EN12310-1
Résistance à la déchirure au clou (Sens Transversal)	420	330	560	N	EN12310-1

Propriétés de transmission de la vapeur d'eau	0.15	0.08	0.2	m	EN1931/EN12572
Étanchéité à la pluie battante	approuvé				EN12691
Substances dangereuses	aucun				
Exigences accrues en matière de vieillissement	90			°C	
Étanchéité à l'eau - après vieillissement artificiel)	W1			Classe	EN1928
Résistance en traction (Sens Longitudinal)	400	320	480	N/50mm	EN 12311-1
Résistance en traction (Sens Transversal)	400	320	480	N/50mm	EN 12311-1
Propriétés en traction - Allongement (Sens Longitudinal)	60	30	70	%	EN 12311-1
Propriétés en traction - Allongement (Sens Transversal)	60	40	100	%	EN 12311-1

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au points 8.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

S. Flaig

Sylvia Flaig - Head of Quality Management

Ruswil, 15.05.2020