

Produkteigenschaften	
Format	858 x 143 x 8mm
Verpackung	Paket: 13 Elemente / 1,595 m ² / 12,402 kg
	Palette: 728 Elemente / 89,321 m ² / 694,512 kg
Garantie (laut SKANDOR Garantiebestimmungen)	
Privater Bereich	15 Jahre
Gewerblicher Bereich	7 Jahre
Hinweise	Reinigung und Pflege siehe Anleitung
	Technische Änderungen vorbehalten



Klassifizierung			
		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungsklasse	-	Nutzungsklasse: 32 - Gewerbliche/Objektbereiche mit mittlerem Verkehr
	Brandverhalten	EN 13501-1	C _f -s1
	Emission von Formaldehyd	EN 717-1	Klasse E1
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS

Produkteigenschaften		
	Oberflächen-struktur	Synchronstruktur: Oberflächenstruktur folgt optisch und haptisch dem Dekorbild
	Antibakteriell	-
	Antistatisch	-
	Klicksystem	<p>Allround-Click Bitte verleimen Sie die Dielen der ersten und letzten vollen drei Reihen miteinander.</p> <p>In die dreieckigen Freiräume müssen passend zugeschnittene Dielen eingearbeitet werden. Bitte verleimen Sie diese angeschnittenen bzw. gekürzten Dielen miteinander. Gehen Sie dazu genauso vor, wie bei den ersten und letzten drei vollen Reihen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Längs- und kopfseitig sparsam D3 Fugenleim aufbringen; 2. sicherstellen, dass Dielen dicht verlegt sind; 3. gleichmäßig, dielenübergreifend beschweren 4. Leim aushärten lassen
	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	<p>Die maximale Oberflächentemperatur von 29°C darf nicht überschritten werden und ein sehr schneller Aufheizvorgang muss vermieden werden.</p> <p>Verleimen Sie alle Dielen untereinander, sofern der Boden auf einer Fußbodenheizung verlegt wird</p>
	Wärmedurchlasswiderstand	0,048 m ² *K/W
	Anforderung an die Unterlagsbahn	Druckfest (≥ 120 kPa)
	Feuchtraumgeeignet	Bedingt geeignet (bitte beachten Sie die Verlegehinweis).

Änderung durch:	HORNBACH Baumarkt AG
Datum:	31. August 2022