



Years Warranty*

ANSMANN FL2500R

30 W Projecteur à LED ANSMANN Luminary rechargeable avec bloc d'accu intégré pour une utilisation professionnelle, robuste et très lumineux

Features

- Projecteur de travail à piles ANSMANN Luminary Flex avec 30 W LED SMD et puissance lumineuse jusqu'à 2.800 lumens
- Trois niveaux de luminosité sélectionnables avec le bouton de Marche / Arrêt - le projecteur fournit ainsi à tout moment la lumière optimale pour votre travail. L'éclairage homogène est idéal pour les travaux à l'intérieur et à l'extérieur - par exemple dans des ateliers, sur des chantiers, dans l'industrie, à la maison, dans le jardin, dans la cour ou dans le garage.
- Utilisation possible même sans prise - bloc d'accu Li-Ion intégré (Li-Ion (3.7V/6.600mAh)) avec électronique de sécurité - protège contre la surcharge et contre la décharge profonde
- Affichage LED de la capacité de l'accu - contrôle de la capacité disponible
- Y compris bloc d'alimentation adapté pour le chargement du bloc d'accu
- Protection contre les éclaboussures d'eau (IP64) - utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- Lumière LED très agréable avec une température de couleur de 6500K
- Utilisation flexible grâce à l'angle vertical stable - le pied de maintien est ajustable jusqu'à 80°, la tête de lampe jusqu'à 360° ! L'angle vertical permet d'utiliser la lumière en toute fiabilité et confort au bon emplacement.
- Grâce à l'angle vertical, le projecteur peut être plié de manière très compacte - la poignée permet en outre un transport confortable sur le lieu d'utilisation souhaité



Numéro d'article: 1600-0394
Contenu de la livraison: FL2500R, bloc d'alimentation, mode d'emploi
Code douanier: 85131000000
Conditionnement: 12 (410 × 350 × 160 mm)



Specifications

Input voltage	5V DC
Max. input current	1 A
Illuminant	COB-LED
Illuminant power	30 W
Light range	61 m
Luminous flux	2.800 lumens
Brightness	3.750 Lux
Protection class	IP64
Operating time	13 h
Power supply	Li-Ion (3.7V/6.600mAh)
Light modes	100% / 50% / 25%
IK Protection Class	IK08
Horizontal beam angle	115 °
Colour temperature	6500 K
Mounting height	max. 2,99m
Cable length	100 cm
Housing material	Die-cast aluminium
Couleur	noir / grau
Emballage	Box
Operating temperature	-20 - 40 °C
Storage temperature	5 - 30 °C